

# 苏州宏瑞OZA-C10手持式臭氧检测仪

产品名称	苏州宏瑞OZA-C10手持式臭氧检测仪
公司名称	苏州宏瑞净化科技有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	品牌:苏州宏瑞 型号:OZA-C10 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区新峰路409号
联系电话	18501798845

## 产品详情

OZA-C10手持式电化学臭氧检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内较高水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。OZA-C10手持式电化学[臭氧检测仪](#)

内置2400mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用2.6寸工业级IPS彩屏，较好地显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，并具有存储、可设置数据间隔记录，数据导出、温湿度检测、延时检测、定时检测以及空闲时间自动关机的功能。

### 产品特点：

采用新的半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器

采用2.6寸工业级IPS彩屏，分辨率为320x240

ppm，mg/m<sup>3</sup>两种浓度单位可自由切换

具有数据存储功能，可存储数据16000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据

具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值

内置强力抽气泵，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰

具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能

全中文/英文操作菜单，简单实用

延时检测，定时检测以及空闲时间自动关机功能

### 产品参数：

测量范围：	0-10ppm ; 0-20ppm ; 0-50ppm ; 0-100ppm ; 0-200ppm ( 其余可定制 )		
分辨率：	0.001ppm ( 量程 50ppm )	0.01ppm ( 量程 > 50ppm )	
温湿度：	温度检测范围：-40 ~ 120 ，湿度检测范围：0-100%RH		
检测方式：	泵吸式，内置强力抽气泵，流速：500mL/min，可在微负压环境下工作		
检测精度：	3%FS	线性误差：	± 1%
响应时间：	60秒 ( T80 )	零点漂移：	± 1% ( F.S/年 )
恢复时间：	60秒	重复性：	± 1%
存储模式：	实时存储，可存储数据16000组，可在屏幕上查看历史数据		
检测模式：	实时检测	工作温度：	-30 ~ 60
工作电源：	2400mA可充电聚合物电池	工作湿度：	95%RH，无冷凝
尺寸重量：	165 × 80 × 30 mm ( L × W × H ) 0.5 Kg ( 仪器净重 )	工作压力：	-30Kpa ~ 200Kpa
标准配件：	仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、数据线		