

耐低温自动装卸设备用柔性电缆600V

产品名称	耐低温自动装卸设备用柔性电缆600V
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:UL认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

耐低温自动装卸设备用柔性电缆600V

耐低温自动装卸设备用柔性电缆600V 应用：

耐低温自动装卸设备用柔性电缆用于无特殊移动的机械装置。其可以用于室内和室外。特殊的电缆构造和高质量零部件使该电缆能够在很长使用寿命内达到高弯曲半径和扭转周期要求。其可用于有侵蚀性矿物油渗漏的区域以及需要电缆承受高机械应力的场合。PUR 外护套抗撕裂和耐磨损。

耐低温自动装卸设备用柔性电缆600V 结构：

超细裸铜丝多股精绞成束

TPE 芯线绝缘

芯线颜色按照 DIN 47100 标准

芯线大于 0,5 mm² 为黑色带连续白色数字编号

3 芯 及以上包含绿黄保护接地导线

芯线绞合成束并且铺设成阶层，特殊芯线包裹在每层外

PUR 外护套，抗紫外线，不黏连

外护套颜色为黑色 (RAL 9005)

耐低温自动装卸设备用柔性电缆600V 参数：

额定电压：300 V

测试电压：1500 V

导体绞合方式：超细纯铜丝绞合 6 类标准

绝缘阻抗：100 MΩ x km

温度范围：固定安装 -50 ° C 至 +80 ° C

移动应用 -30 ° C 至 +80 ° C

弯曲半径：固定安装 7.5 x d 外径 - 移动应用 10 x d 外径 -

扭转角度：最大 ± 360 °

符合标准：UL758标准

