

MYQ- 2*2.5 煤矿用轻型橡套软电缆 MYQ照明线

产品名称	MYQ- 2*2.5 煤矿用轻型橡套软电缆 MYQ照明线
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:MYQ- 2*2.5 可售卖地:全国供货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

MYQ- 2*2.5 煤矿用轻型橡套软电缆 MYQ照明线

MYQ煤矿用移动轻型软电缆 煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备电源连接。

煤矿用移动轻型软电缆

GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。

电缆特性

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。
- 2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2-12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。

8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。

9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、MYQ电缆电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20℃时不低于160MΩ·km。

2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。

3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。

5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。

6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。

7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。

8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。

9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、MYQ电缆电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。