

西门子MicroMaster430变频器

产品名称	西门子MicroMaster430变频器
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	应用范围:专用 品牌:siemens/西门子 产品系列:m430
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

一、产品简介 micromaster430变频器是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kw至250kw。它按照专用要求设计，并使用内部功能互联(bico)技术，具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能：多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。

二、产品特点1.380~480(v)/±10%，三相，交流，7.5~250(kw)；2.风机和泵类变转矩负载专用；3.牢固的emc(电磁兼容性)设计；4.控制信号的快速响应。三、控制功能1.线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(fcc)，多点v/f控制2.内置pid控制器3.快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸4.数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个5.具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程6.采用bico技术，实现i/o端口自由连接7.micromaster430变频器集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块8.灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能9.三组参数切换功能10.电机数据切换，命令数据切换11.风机和泵类专用功能12.多泵切换13.旁路功能14.手动/自动切换15.断带及缺水检测四、保护功能1. micromaster430变频器过载能力为140%额定负载电流，持续时间3秒和110%额定负载电流，持续时间60秒2.过电压、欠电压保护3.变频器过温保护4.接地故障保护，短路保护5.电动机过热保护6.ptc/y电机保护

"【西门子】MicroMaster430变频器"的额定电压为三相AC380（V），输出电压调节方式是PAM控制，外型为塑壳，产品系列是M430，电源相数为三相，应用范围是专用，型号为430，供电电压是低压，品牌为Siemens/西门子，控制方式是电流矢量