

## 特别推荐铝合金升降平台 精工细制

产品名称	特别推荐铝合金升降平台 精工细制
公司名称	开发区耀华液压机械厂
价格	30000.00/部
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:耀华 型号:sjy、bm-lsj、gtc、gtz
公司地址	暂无
联系电话	86 0523 86816985 13625176610

## 产品详情

剪叉式固定升降机（剪叉式固定升降台、固定式升降机）原理：

剪叉式升降机是靠剪刀式支承架的展开与折叠来完成货物平台的升降，其动力是通过油缸的伸缩来推动剪刀的展开与折叠。由于油缸的伸缩速度是由油泵的流量决定的，一般在设计油缸速度时速度很慢，其速度为500mm/分钟，且与油缸相连的进油管直径为 6mm。万一油管断裂，液压油也只能从 6mm的进油口回油，所以下降速度也是很慢，因此不会造成破坏与损失。

升降机上升与下降都是平稳运动，即使断管，液压系统没有安全自锁的情况下，也是慢速下降，仅仅浪费液压油而已。所以液压升降平台是一种十分安全、故障率低、维护费用低的升降工具。

用途：

液压剪叉升降机广泛适用于汽车、集装箱、模具制造，木材加工，化工灌装等各类工业企业及生产流水线，满足不同作业高度的升降需求，同时可配装各类台面形式（如滚珠、滚筒、转盘、转向、倾翻、伸缩），配合各种控制方式（分动、联动、防爆），具有升降平稳准确、频繁启动、载重量大等特点，有效解决工业企业中各类升降作业难点，使生产作业轻松自如。

液压系统：

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量，控制升降速度。

示意图：

## 无地坑图

## 有地坑图

开发区耀华液压机械厂是液压工具、各种液压拉马、分体式千斤、升降平台、弯管机、手动电动油泵、龙骨焊接压实机、轴承加热器、液压扳手、特种扳手、拉升机、钢筋切断机、钢丝绳切断机、轴承清洗机、油缸等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。开发区耀华液压机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

"【特别推荐】厂家直销铝合金升降平台 精工细制"的功率为2 (kw)，工作高度是15 (m)，产品用途为高空作业、物体举升，平台承载是300~2000 (kg)，平台高度为1.5 (m)，产品别名是升降平台，重量为0.5 (t)，型号是SJY、BM-LSJ、GTC、GTZ，类别为高空作业平台，品牌是耀华，动力方式为电动机