

曲臂式高空作业平台 / 曲臂式升降平台 / 曲臂式升降机

产品名称	曲臂式高空作业平台 /曲臂式升降平台/曲臂式升降机
公司名称	泰兴市华荣液压机械制造有限公司
价格	42000.00/部
规格参数	类别:高空作业平台 品牌:华荣机械 型号:gkt-8
公司地址	泰兴市城区工业园区振兴路
联系电话	86-0253-82638218 18605236618

产品详情

曲臂式高空作业升降车能悬伸作业、跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业；平台载重量大，可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备；升降平台移动性好，转移场地方便；外型美观，适于室内外作业和存放。适用于车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等大范围作业。可360度旋转作业 可设计动力为：220v、380v、柴油机 支腿可机械式或全自动液压式曲臂式高空作业平台 该产品广泛用于车站、码头、公共建筑等需从事高空作业的行业和领域。具有移动方便、操作简单、作业面大、平衡性能好等特点，在路面不平的情况下，即能四腿同时支撑，也可单腿支撑，便于操作使用。

产品特性: · 平台采用曲臂式工作臂，作业的范围和空间不受限制。 · 电瓶启动，自动支腿，自动升降，自动行走。 · 平台采用全液压升降机构，在平台斗内和升降机本体上均可操作。 · 平台工作臂可360度左右全回转高空作业。 · 平台各节工作臂均装有安全限位装置。 · 平台液压系统密封件均为国内、外知名品牌密封 · 液压升降平台配有在断电情况下的应急下降装置。

技术参数

型号	gkt-10.5a	gkt-12a	gkt-13a
最大作业高度 (m)	10.5	12	13
最大作业半径(m)	3.4	3.4	4
旋转角度	360度	360度	360度
平台载荷(kg)	160	160	160
外形尺寸(mm)	3500 × 1700 × 2900	3800 × 1900 × 2900	3900 × 2050 × 3000
整机重量(kg)	1600	1900	2000
升降速度 (m/s)	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
工作压力(mpa)	10	10	10
行走速度 (km/h)	15-30	15-30	15-30

抗风力	5级	5级	5级
电源电压 (v)	380	380	380
功率 (kw)	1.5	1.5	1.5
柴油机	180型8马力	1100型15马力	1100型15马力

我厂主要生产升降平台、各种升降机：液压升降机、升降平台、高空作业升降平台车、固定式升降机、剪叉式升降平台、铝合金升降机、装卸搬运机械、印前制版机械

"曲臂式高空作业平台/曲臂式升降平台/曲臂式升降机"的加工定制为是，类别是高空作业平台，品牌为华荣机械，型号是GKT-8，动力方式为电动机，功率是2.2 (kw)，平台高度为8 (m)，工作高度是9.7 (m)，平台承载为150 (kg)