

PA66瑞士EMS塑料品牌直销商

产品名称	PA66瑞士EMS塑料品牌直销商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS品牌合作商
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA66瑞士EMS塑料品牌直销商

瑞士EMS Grilon PA66 AG-30 LF 15

>PA66-GF30-(PTFE+Si)15< 阻燃等级: HB 缺口冲击:4 J/m2

材料特性:良好的耐磨性·低磨耗·润 材料用途汽车领域的应用·汽车电子·汽车照明·动力总成, 底盘, 电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·供暖系统, 工业应用·机械工程应用·电动/其它工具·体育用品应用·消费品应用·休闲应用·传输应用

瑞士EMS Grilon PA66 AG-25 HM

>PA66--GF25< 阻燃等级: HB 缺口冲击:8kJ/m2

材料特性:高冲击·冲击改良 材料用途:汽车领域的应用·汽车电子·汽车照明·动力总成, 底盘·电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·供暖系统·工业应用·机械工程应用·电动其它工具·体育用品应用·消费品应用·休闲应用·传输应用

瑞士EMS Grilon PA66 AZ 3

>PA66- 阻燃等级:HB 缺口冲击: 90 J/m2 热变形温度:180

材料特性:高冲击·冲击改良 材料用途:汽车域的应用·动力总成·底盘·连接器·电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·工业应用·机械工程应用·电动/其它工具·体育用品应用·家居用品·消费品应用·休闲应用

瑞士EMS Grilon PA66 AG-30 H

>PA66-GF30< 阻燃等级: HB 缺口冲击:10 kJ/m²

材料用途:汽车领域的应用, 汽车电子·汽车照明·动力总成, 底盘·电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·供暖系统·工业应用·机械工程应用·电动/其它工具·体育用品应用·消费品应用·休闲应用·传输应用

瑞士EMS Grilon PA66 AS LF 20

>PA66-PTFE20< 阻燃等级: HB 缺口冲击:4 kJ/m²

材料特性:好的耐磨性·低耗·润滑

材料用途:汽车内饰件汽车领域的应用·汽车内部零件·动力总成, 底盘·工程配件·配件·工业应用·机械工程应用, 电动/其它工具·消费品应用·传输应用

瑞士EMS Grilon PA66 AS VO

>PA66-FR(30)< 阻燃等级: V-0 缺口冲击:4kJ/m² 热变形温度:225C 符合规定:R0HS·UL

材料特性:自熄灭材料用途:汽车领域的应用, 汽车电子, 汽车照明·连接器, 电子电器应用·能源分配·家电部件, 照明应用, 管材·电线电缆

瑞士EMS Grilon PA66 AG-30

>PA66-GF30< 阻燃等级:HB 缺口冲击:10 kJ/m²

材料用途:汽车领域的应用·汽车电子·汽车照明·动力总成, 底盘, 电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·供暖系统·工业应用·机械工程应用, 电动/其它工具·体育用品应用·消费品应用·休闲应用·传输应用

瑞士EMS Grilon PA66 AG-35

>PA66-GF35< 阻燃等级:HB 缺口冲击:10kJ/m²

材料用途:汽车领域的应用·汽车电子汽车照明·动力总成, 底盘·电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·供暖系统·工业应用·机械工程应用·电动/其它工具, 体育用品应用·消费品应用·休闲应用·传输应用

瑞士EMS Grilon PA66 AZ 3/2

>PA66< 阻燃等级:HB 缺口冲击:90 kJ/m²

热变形温度:170C

材料特性:好的耐磨性, 冲击改良, 低磨损材料用途:汽车领域的应用·动力总成, 底盘·连接器·电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·工业应用·机械工程应用·电动/其它工具·体育用品应用·家居用品·消费品应用·休闲应用

瑞士EMS Grilon PA66 AG-30 LF 15

>PA66-GF30-(PTFE+S)15< 阻燃等级:HB 缺口冲击:4 kJ/m²

材料特性:良好的耐磨性, 低磨损·润滑

材料用途汽车领域的应用·汽车电子·汽车照明·动力总成·底盘·电子电器应用·家电部件·工程配件·配件·供暖系统·工业应用·机械工程应用·电动/其它工具·体育用品应用·消费品应用·休闲应用·传输应用