

PA6美国舒尔曼品牌直销商

产品名称	PA6美国舒尔曼品牌直销商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国舒尔曼品牌合作商
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA6美国舒尔曼品牌直销商

美国舒尔曼 SCHULAREC PA6 PA 6 GF 30

>PA6-GF30< 阻燃等级: HB 熔融指数:40 cm³/10min

缺口冲击:5.5 kJ/m²

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6 GF 35

>PA6-GF35<阻燃等级:HB 缺口冲击:10 k/m²

热变形温度: 220C 符合规定: UL

材料特性: 耐油 · 高流动性 · 高刚性 · 高强度

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6 GBF 3020 K1697

>PA6-(GF+GB)30<缺口冲击: 7.2 J/m²

热变形温度:218 ° C

材料特性:高强度 · 低翘曲

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6 GF 40

>PA6-GF40< 缺口冲击:10 /m2

热变形温度: 215 ° C

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6 GF 15 4DD

PA6-GF15-FR(40)< 阻燃等级: V-0 缺口冲击:5.0 kJ/m2

热变形温度: 217C

材料特性: 良好的外观

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6GF 15

>PA6-GF15< 阻燃等级:HB 缺口冲击:5.0 kJ/m2

热变温度:210C 符合规定:UL

材料特性: 高流动性，好的外观，耐油 汽车规格: FORD WSK-M4D665-A · GM QK 002711 Coor:968001 Black · GM GMW3029P-PA6-GF15Color:Natural · IMDSID 4784303 Color:968001 Black

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6 MV 14 FR 4 K1681 BLACK 96.8076

>PA6-FR(17+30)<粘度: 中粘度

阻燃等级:V-2

热变形温度:178 ° C 符合规定: UL

材料特性:无多溴联苯醚

缺口冲击:4.3J/m2

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6 GF 30 FR 2

>PA6-GF30-FR(40)< 阻燃等级:V-0 缺口冲击:9.0 kJ/m2

热变形温度: 215C

符合规定: UL

美国舒尔曼 LUBRILON PA6 610

>PA6< 缺口冲击:9.79 J/m2

热变形温度:204C

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6GF 25

>PA6-GF25<粘度:中粘度 阻燃等级:HB

缺口冲击: 7.0 J/m² 热变形温度:215 ° C

符合规定: UL

材料特性:高刚性 · 耐油

美国舒尔曼 SCHULAMIDR PA6 6MV 14 FR

>PA6-FR(30)< 粘度 : 中粘度

阻燃等级: V-0 缺口冲击:6.0 kJ/m²

热变形温度: 220 ° C 符合规定: UL 材料特性:无磷

PA6美国舒尔曼代理商，PA6美国舒尔曼合作商，PA6美国舒尔曼一级代理商，PA6美国舒尔曼授权代理商