

安捷伦1100液相色谱仪（二手）

产品名称	安捷伦1100液相色谱仪（二手）
公司名称	昆山市赛特科学仪器有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:agilent/安捷伦 型号:1100
公司地址	玉山镇西街39号民政大厦205室
联系电话	7572511

产品详情

agilent 1100液相色谱仪 电子流控阀（efc）控制的毛细液相泵系统，精度高、流速范围广 柱流速范围：1-20ul/min;10-100ul/min（可选件）0.001-2.5ml/min（efc关闭状态） 高压制备泵系统，单元或二元高压制备泵 流速范围:0.001-100ml/min 分析型泵系统 流速范围：单元泵：0.001-10ml/min 二元泵：0.001-5ml/min 四元泵：0.001-10ml/min 品种齐全的agilent 1100系列进样系统 标准手动进样器（分析型或制备型） 标准自动进样器 样品瓶容量：可达100个（2mlx100） 进样量：0.1-100ul（0.1-1800ul）可选件 微盘式自动进样器 样品瓶容量：2x96（孔板），2x386（孔板）或100x2ml 进样量：0.1-100ul（标准件）0.1-1500ul可选件 微量标准自动进样器/微盘式自动进样器 进样量：0.01-8ul（标准）;0.01-40ul（可选） 恒温标准自动进样器/微盘式自动进样器 温度范围：4-40 可设定步进1 220型微孔板式自动进样器 - 组合化学样品管理系统 样品瓶容量：各种规格试管 多达12个微孔板（96孔板,384孔板） 进样量：0.1-5ul;0.1-20ul agilent 1100系列检测器 可变波长扫描紫外检测器（vwd） 波长范围：190-600nm 多波长检测器（mwd） 波长范围：190-950nm（双灯源） 二极管阵列检测器（dad） 波长范围：190-950nm（双灯源） 荧光检测器（fid） 激发波长：200-700nm; 发射波长:280-900nm 光谱存储：全光谱 示差折光检测器（rid） 温控：室温 5 至55 内置自动吹扫阀和自动溶剂循环阀 电化学检测器（ecd） lc/ms四极杆质量检测器（msd） lc/ms离子阱质量检测器（trap msd） 柱温箱和脱气机组件

"安捷伦1100液相色谱仪（二手）"的类型为高压液相色谱，型号是1100，品牌为Agilent/安捷伦，加工定制是否