

PA6瑞士EMS品牌合作商

产品名称	PA6瑞士EMS品牌合作商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS品牌合作商
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA6瑞士EMS品牌合作商

PA6 BG-15S 玻璃纤维增强15% 特性:优良外观

PA6 BG-15/2 玻璃纤维增强15% 电气/电子应用领域

PA6 BG-15 玻璃纤维增强15% 家电部件 汽车领域的应用

PA6 BG-30FC 玻璃纤维增强30% 特性:良好的流动性 脱模性能良好

PA6 BG-30FR 玻璃纤维增强30% 特性:阻燃性

PA6 BG-30HM 玻璃纤维增强30% 抗撞击性高 热稳定性

PA6 BG-30SFA 玻璃纤维增强30% 食品接触的合规性 优良外观

PA6 BG-30S 玻璃纤维增强30% 特性:优良外观

PA6 BG-30/2 玻璃纤维增强30% 家电部件 汽车领域的应用

PA6 BG-30 玻璃纤维增强30% 电气/电子应用领域 家电部件 汽车领域的应用

PA6 BG-40S 玻璃纤维增强40% 特性:优良外观

PA6 BG-50H 玻璃纤维增强50% 耐热性中等 热稳定性

PA6 BG-50S 玻璃纤维增强50% 特性:优良外观

PA6 BG-50 玻璃纤维增强50% 电气/电子应用领域 家电部件 汽车领域的应用

PA6 BGZ-15/2 玻璃纤维增强15% 冲击改性

PA6 BGZ-15 玻璃纤维增强15% 冲击改性

PA6 BGZ-30/2 玻璃纤维增强30% 冲击改性

PA6 BGZ-30 玻璃纤维增强50% 抗撞击性

PA6 BGZ-50/2 玻璃纤维增强50% 抗撞击性，高

PA6 BT40Z 冲击改性剂 家电部件 汽车领域的应用

PA6 BZ1/2 冲击改性剂 电气/电子应用领域

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30

PA6-GF30< 阻燃等级:HB 缺口冲击:12 J/m²

符合规定:RoHS · UL

材料用途:汽车内饰件 · 汽车领域的应用 · 汽车内部零件 · 进气组件 · 电子电器应用 · 电气设备

瑞士EMS Grilon PA6 BGZ-15

符合规定: RoHS · UL

材料特性:高冲击 · 冲击改良

>PA6-I-GF15< 阻燃等级:HB

缺口冲击:13 kJ/m²

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30 S

>PA6-GF30< 阻燃等级: HB 缺口冲击:11 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL · UL-746CF1

材料特性:良好的外观

材料用途:汽车内饰件 · 汽车领域的应用 · 汽车内部零件 · 进气组件 · 电子电器应用 · 电气设备

瑞士EMS Grilon PA6 BG-50 S

>PA6-GF50< 阻燃等级: HB 缺口冲击:15 kJ/m² 符合规定:RoHS · UL

材料特性:良好的外观

材料用途:汽车内饰件 · 汽车领域的应用 · 汽车内部零件 · 电子电器应用 · 电气设备

瑞士EMS Grilon PA6 BS VO

>PA6-FR< 阻燃等级: V-0 缺口冲击:3 J/m²

热变形温度:170C 符合规定:UL 材料特性:成核的

材料用途:汽车领域的应用 · 汽车电子 · 汽车照明 · 连接器 · 电子电器应用 · 电气设备 · 能源分配 · 照明应用 · 管材 · 电线电缆

瑞士EMS Grilon PA6 BG-15 S

PA6-GF15< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 5 k/m²

符合规定: RoHS · UL

材料特性:良好的外观

材料用途:汽车内饰件 · 汽车领域的应用 · 汽车内部零件 · 进气组件 · 电子电器应用 · 电气设备