

三次元三坐标测量机 北一

产品名称	三次元三坐标测量机 北一
公司名称	玉环北一机电有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:北一 型号:三次元
公司地址	浙江省玉环县汽摩工业园
联系电话	86-0576-87272455 057681726060 18857696060

产品详情

三轴空气轴承及高精密光杆使机台维持永久高精度及高速英国renishaw雷尼绍测量控制系统/测头组
 高精密度花岗石平台及活动桥式设计使机台性能更稳定美国dims
 全自动的测量软件提供快捷,精确,简便的量测功能智慧型自动判别量测元素<如:点.线.圆.圆锥.圆柱>
 全中文windows窗口操作软件,输出dxf,iges,cad档案格式 es_cmm测量系统:控制系统及探针测
 量系统驱动系统:直流伺服电机控制系统:renishaw
 ucc系列操作方式:计算机自动控制+微电控制软件:美国dims控制软件探测系统:renishaw mh20i
 (简化配置) renishaw ph10t+tp20(标准配置) renishaw
 ph10m+tp20(可加激光扫描测头,选配)空间测量精度(e)(3+l/300)umes-cmm(手动)探针测量系统:
 控制软件:dims(美国)操作方式:手动探测系统:renishaw(英国)mh20i+tp20
 空间探测精度:(e):(3.5+l/300)um
 应用范围:主要应用于航空、汽车、摩托车、军工、电子、模具等行业。

型号	es-cmm1086	es-cmm1218	es-cmm1521
x轴	800mm	1000mm	1200mm
y轴	1000mm	1200mm	1500mm
z轴	600mm	800mm	1000mm
结构型式	活动桥式		
传动方式	直流伺服系统/预载荷高精度空气轴承		
长度测量系统	heidenhain开放式光栅尺,分辨率为0.5um(可选配0.1um)		
机台	高精度花岗石平台(00级)		
使用环境	温度(20±2),湿度55%-65%,湿度梯度1 m,温度变化1 /h		

空气压力	0.4mpa-0.5mpa		
空气流量	100l/min-120l/min		
整机尺寸(lwh)	2.0m × 1.5m × 2.7m	2.3m × 1.8m × 3.0m	2.6m × 2.1m × 3.3m
机台承重	1000kg		
整机重量	2000kg	2200kg	2500kg

"三次元三坐标测量机"的加工定制为是，品牌是北一，型号为三次元，类型是全自动三坐标测量机，定位精度为0.002（mm），外形尺寸是2600*2100*3300（mm），适用范围为测量，规格是ES-CMM1086