

# 柱塞阀/UJ941W-16C/电动柱塞阀/法兰柱塞阀

产品名称	柱塞阀/UJ941W-16C/电动柱塞阀/法兰柱塞阀
公司名称	上海明精防腐阀门制造有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	品牌:上明 型号:uj941w-16c 材质:不锈钢
公司地址	上海市海宁路1399号金城大厦2619-2620室
联系电话	86-02163540895 15000936008

## 产品详情

### 一、产品[柱塞阀]的详细资料：

产品名称：电动柱塞阀

产品特点：上明牌电动柱塞阀外形分z字形和腰鼓形两种，但内部结构和零件尺寸完全相同。有金属和非金属密封。电动头来采用扬州和天津市阀门公司（原天津第二通用机械厂）引进美国依米托克（limitorque）技术生产的smc系列多回转型电动装置，这种电动装置在国内属于上乘，其产品被我厂长期使用。

### 二、上明牌电动柱塞阀主要连接、结构尺寸：

dn(mm) 尺寸 (m m)	(uj941h) u941sm												
	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
l	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1200	1250
型号	smc-03	smc-00	smc-00	smc-00	smc-0smc-1	smc-0smc-1	smc-1	smc-1smc-2	smc-1smc-2	smc-1smc-2	smc-1	smc-2	smc-3
w	865	910	910	910	9401052	9401052	1052	10521150	10521150	10521150	1150	1150	
d	165	185	200	235	270	300	360 (375)	425 (450)	485 (515)	555 (580)	620 (666)	670 (685)	730 (755)
k	125	145	160	190	220	250	310 (320)	370 (385)	430 (450)	490 (510)	550 (585)	600 (610)	660 (670)
d1	99	118	132	156	184	211	274 (288)	330 (344)	389 (409)	448 (466)	503 (515)	548 (561)	609 (626)

							4)	5)	)	5)	35)	60)	15)
t	20	22	24	24	26	28	30 ( 34 )	32 ( 38 )	34 ( 42 )	38 ( 46 )	40 ( 50 )	42 ( 50 )	44 ( 52 )
n-	4-18	8-18	8-18	8-22	8-26	8-26	12-26 ( 12-30 )	12-30 ( 12-33 )	16-30 ( 16-33 )	16-33 ( 16-36 )	16-36 ( 16-39 )	20-36 ( 20-39 )	20-36 ( 20-42 )

三、本厂生产的电动柱塞阀所需的力距参数表：

dn(mm)尺寸 ( m m )	u941sm-25(40) (n.m)												
	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
pn2.5	120	220	240	320	480	550	1100	1400	1500	1800	2400	3000	4000
pn4.0	250	300	340	500	600	1000	2000	2600	2800	3400	4000	5000	5800

四、smc系列阀门电动装置技术参数：

dn(mm)尺寸 ( mm )	允许输出转矩 ( n.m )	速比范围	允许推力 ( kn )	允许阀杆直径 ( mm )	参考重量 ( kg )
smc-04	110	18-90	35	26	40-45
smc-03	270	15-130	45	38	60-70
smc-00	500	11-148	90	50	100-110
smc-0	970	12-198	150	65	130-150
smc-1	1800	13-230	250	76	170-185
smc-2	2700	10-200	300	89	190-210
smc-3	5800	11-200	600	127	480-520

五、smc系列典型规格技术参数：

dn(mm)尺寸 ( mm )	输出转矩 ( n.m )	输出转速 ( r/min )	电机功率 ( kw )	电机堵转电流
smc-04	110	18	0.2	7.42
	110	36	0.3	9.31
smc-03	200	18	0.4	12.04
	270	24	0.6	17.15
smc-00	500	18	0.6	17.15
	500	36	1.5	38.85
smc-0	700	18	1.1	29.68
	970	18	1.5	38.85
smc-1	1200	12	1.5	38.85
	1200	24	2.2	50.82

	1800	12	2.2	50.82
smc-2	1800	24	3.0	65.03
	200	12	2.2	50.82
	2700	12	3.0	65.03
smc-3	4000	12	4.0	74.20
	5800	12	5.5	91.63

注：1、表中所列为典型规格的技术参数，用户如选用其它参数，订货时请说明。2、表中电机堵转电流值为产品数值。

#### 六、smc-04和03外形尺寸：

代号型号	l1	l2	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5
smc-04	185	346	243	140	3	212	35	108	213
smc-03	202	373	387	198	3	259	43	134	239

#### 七、smc-00、0、1和2外形尺寸：

代号型号	l1	l2	b1	b2	h1	h2	h3	h4
smc-00	392	519	251	364	123	115	253	4
smc-0	410	529	273	367	153	132	285	5
smc-1	429	623	304	393	168	148	310	5
smc-2	457	697	333	418	184	158	358	5

订货须知：一、 电动柱塞阀产品名称与型号 电动柱塞阀口径 电动柱塞阀是否带附件以便我们的为您正确选型。二、 若已经由设计单位选定明精公司的电动柱塞阀型号，请按电动柱塞阀型号直接向我司销售部订购。三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的明精阀门专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.sale-valve.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

"供应柱塞阀/UJ941W-16C/电动柱塞阀/法兰柱塞阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为15-300（mm），密封材料是不锈钢，工作温度为常温，材质是不锈钢，流动方向为单向，压力环境是1.6-2.5，零部件及配件为阀体，型号是UJ941W-16C，连接形式为法兰，品牌是上明，适用介质为水，用途是流量控制，驱动方式为电子