

硫磺回收采样阀 利工泵业

产品名称	硫磺回收采样阀 利工泵业
公司名称	上海利工泵业有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:利工泵业 型号:sv500-25 材质:不锈钢
公司地址	上海市普陀区柳园路556号5幢一层2711室
联系电话	021-32271108 13311958516

产品详情

特种阀门 双密封柱塞型取样阀

上海利工泵业有限公司开发的sv系列双密封柱塞型取样阀，是根据国外样品生产的,特别适用易结晶工况的反应釜取样检验的专用阀门,是化工生产中常用到的一种检验阀门，是生产中放取一定物料检验是否达到要求而特别设制的。有的厂家用球阀来代替，但因管道头颈管子有死料，经常堵塞很麻烦，柱塞取样阀它克服了球阀的这种缺点，原理为柱塞型阀门，真正的双密封系统(dual seal),可避免泄漏的发生.密封最高温度可达450℃.可以根据安装需要设计塞外露长度,和保温外壳,确保容器取样口管路无集料,即便是粘度大的物料也不易堵，是一种较理想的取样装置，该产品采用硅熔胶精密铸造,材料可选择304,316,316ti,316l,904l,蒙乃尔-400,哈氏合金等,该产品已在美国十拿化工(上海)有限公司,bp石油(太仓)有限公司，烟台异晴酸脂有限公司，爱森絮凝剂（中国）有限公司，大量使用,性能及外观完全可以与国外产品相媲美,而价格及交货期有绝对优势!美国太平洋三角洲公司柱塞取样阀定点供应商！

世界领先技术的技术优势：活塞圆柱度精度高，保证活塞全行程运动顺畅，同时无阻塞，无泄漏。法兰和阀体一次浇铸成型，无连接缝隙与焊缝。因此，没有连接方面的问题。静态密封圈防止泄漏，并且在活塞运动时可以清除活塞上的沉淀物，防止阻塞发生。阀体浇铸成型。阀筒与阀体精确对位。密闭的阀帽保护活塞和活塞杆。双密封柱塞型取样阀门不会发生卡死现象，不会有阻塞情况出现。当阀门关闭时，活塞充满整个阀体。开启时，活塞缩回阀筒，保证最大流量，同时清除沉淀物。我们的特殊活塞设计可以使活塞深入到容器中。最后，为保证可靠性，使用双密封。

利工泵业公司生产的柱塞阀具有不同的功能:

- 安装在罐底可做为排泄阀
- 装在侧面，可做为进料阀
- 安装在管道上可做为喷射阀和取样阀

- 安装在管线上：可做为无死区切断阀
- 装在罐顶可用来清洗反应釜内壁，通过喷射高压水流或蒸汽 柱塞阀特别适用于高粘度的聚合产品，两种不同形式的密封系统非常有效
- 圆锥形阀座表面用金属密封（型号：wsv500,wsv600,wsv700,wsv800）
- 径向阀杆用填料密封（型号：sv500,sv600,sv700,wsv800)

多种设计可任意选择

- 柱塞阀（型号：sv500）
- 保温夹套（型号：bsv500）热媒：导热油，蒸汽。。。。用于聚脂行业
- 取样功能配接收皿
- 阀体内外表面抛光
- 根据运行工况选择密封型式（f4，100%gfo）
- 适合高压工况的高硬度阀芯和座（阀芯和座采用特殊工艺硬化处理）
- 操作
- 根据不同规格配手轮或手柄 单作用或双作用的气动执行机构
- 电动执行机构—液动执行机构

材料

这些阀门在加工时可采用铸造结构，法兰和阀体一次浇铸成型，无连接缝隙与焊缝在原料的选用上有广泛的选择范围，碳钢、不锈钢(304,316l,904l)和特种合金(双相不锈钢cd4mcu,20#合金,蒙乃尔-400,哈氏b,哈氏c-276。)

规格范围

规格1/2至6英寸 压力等级150至300磅

公称通径dn15至dn150 公称压力 10至20公斤

伸出长度：b=30-180mm

连接方式：

标准法兰连接 svf600 ,700,800 dn15-dn150 , pn1.0 – pn2.0

标准管螺纹连接 sv600 ,700.800. g1 ” -g3 ”



"硫磺回收采样阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是美标，公称通径为DN20-DN100（mm），密封材料是PTFE，工作温度为高温，材质是不锈钢，流动方向为单向，压力环境是高压，零部件及配件为手轮，型号是SV500-25，连接形式为螺纹，品牌是利工泵业，适用介质为硫磺，树脂，用途是取样，驱动方式为手动，取样阀是属性值