



公称通径dn(mm)	d	d1	d2	b	z- $\phi$ d	h1	h	d0	重量(kg)	
25	160	115	85	65	16	4- $\phi$ 14	205	163	120	6
32	180	135	100	78	18	4- $\phi$ 18	227	182	120	8.5
40	200	145	110	85	18	4- $\phi$ 18	260	209	160	11
50	230	160	125	100	20	4- $\phi$ 18	286	230	180	15
65	290	180	145	120	20	4- $\phi$ 18	310	250	200	22
80	310	195	160	135	22	8- $\phi$ 18	340	269	240	30
100	350	215	180	155	24	8- $\phi$ 18	356	278	280	40
125	400	240	210	185	26	8- $\phi$ 18	440	332	320	70
150	480	280	240	210	28	8- $\phi$ 23	562	434	360	100
200	600	335	295	265	30	12- $\phi$ 23	660	498	460	150

"柱塞阀 U41S-16 DN125 厂家直销 质优价美"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为125 (mm)，密封材料是不锈钢，工作温度为常温，材质是碳钢，流动方向为双向，压力环境是常压，零部件及配件为手轮，型号是U41S-16，连接形式为法兰，品牌是宏昌，适用介质为水、油、蒸汽，用途是截止，驱动方式为手动