

# 直流式柱塞阀U45SM 轻便

产品名称	直流式柱塞阀U45SM 轻便
公司名称	上海工洲阀门有限公司
价格	908.00/个
规格参数	品牌:工洲 型号:u45sm 材质:铸铁
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市工业综合开发区嘉园路56幢311 (办公)
联系电话	86 021 57432316//51875781//57433027 13817274226

## 产品详情

产品名称 :	直流式柱塞阀
产品型号 :	u45sm
产品口径 :	dn15-400
产品压力 :	0.6-6.4mpa
产品材质 :	铸钢、不锈钢、合金钢等
产品概括 :	生产标准 : 国家标准gb、机械标准jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质 : 铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度 : -196 - 650 。连接方式 : 内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式 : 手动、气动、液动、电动。
联系电话 :	021-51875781 57432316 57433027

### 产品详细信息

#### 直流式柱塞阀概述 :

主要直流式柱塞阀最大的优点是介质在内流动平衡转弯拐角少。直通式流线为梯形角式流线为角形而直流式流线为波浪形, 根据对三种截止阀, 流阻系数的测定dn100mm, 直通式截止阀流阻系数为4.1, dn100mm角式截止阀流阻系数为3.8, 而dn100mm直流式截止阀流阻系数为0.5,阻力大大降低。

#### 直流式柱塞阀连接、结构尺寸 :

--

dn(mm)尺寸 (mm)	u45sm-16c、 p、 r								u45h-16c、 p、 r							
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	622	698	787	914
h	180	200	220	260	280	310	350	390	430	460	550	650	750	860	980	1110
w	100	100	120	140	160	180	200	240	270	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
t	12	12	12	12	13	13	12	17	17	19	21	23	27	28	30	32
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-23	12-25	12-25	16-25	16-30

  

dn(mm)尺寸 (mm)	u45sm-25c、 p、 r								u45h-25c、 p、 r							
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	622	698	787	914
h	180	200	220	260	280	310	350	390	430	470	550	650	750	860	990	1110
w	100	100	120	140	160	180	200	240	280	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
t	14	14	14	15	15	17	19	19	21	25	27	31	33	36	40	44
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-23	8-25	8-25	12-25	12-30	16-30	16-34	16-34

"直流式柱塞阀U45SM 轻便"的类型(通道位置)为二通式，标准是美标，公称通径为15-400 (mm)，密封材料是FKM，工作温度为低温，材质是铸铁，流动方向为单向，压力环境是高压，零部件及配件为配件，型号是U45SM，连接形式为法兰，品牌是工洲，适用介质为蒸汽，用途是截止，驱动方式为电磁