

# 红色火山石 质量保证 河北

产品名称	红色火山石 质量保证 河北
公司名称	灵寿县子乾矿产品加工厂
价格	750.00/吨
规格参数	产地:河北 比重:180 (g/cm <sup>3</sup> ) 抗压强度:50 (mpa)
公司地址	中国 河北 石家庄 灵寿县 南燕川乡 洞里村
联系电话	86 0311 82613091 18203226023

## 产品详情

### 选择我们的三大理由

1灵寿县子乾矿产品加工厂是集开采、加工、承运一条龙的综合型工厂。

2技术力量雄厚 检测手段完善 产品规格齐全 出厂合格率100%

3交货及时！运输配套服务到位！

一、火山岩物理特性：1、外观形状：无尖粒状，对水流阻力小，不易堵塞，布水布气均匀；表面粗糙，挂膜速度快，反冲洗时微生物膜不易脱落。2、多孔性：火山岩是天然蜂窝多孔，是菌胶团是佳的生长环境。3、机械强度：经国家质检部门为5.08mpa，实践证明可以耐得住不同强度的水力剪切作用，使用寿命远远长了其它滤料。4、密度：密度适中，反冲洗时容易悬浮且不跑料，可以节能降耗。化学成份如下：

化学成分	sio <sub>2</sub>	cao	mgo	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	feo	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	tio <sub>2</sub>	k <sub>2</sub> o	na <sub>2</sub>
含量%	53.82	8.36	2.46	9.08	1.12	16.89	0.06	2.3	2.55

### 火山石的技术指标

#### 1.吸附性能

比表面积 (m<sup>2</sup>/g) : 122 ~ 355 ; 对so<sub>2</sub>的吸附容量为47 ~ 58.2ml/g。

#### 2.阳离子交换性能

nh<sub>4</sub><sup>+</sup> + 交换容量(mmol/100g)

最高最低一般或平均

150 109 127.58

k<sup>+</sup> + 交换容量(mg/100g)

最高一般或平均

18.75 13.19

### 3.催化性能

火山石具有较大比表面积,有较好的晶化性能,经甲苯歧化催化试验证明,改型后的沸石制作甲苯歧化催化剂是可行的,对二甲苯异构化都具有较高的催化活化性。

### 4.耐酸耐热性能

耐酸性能：在90℃保温四小时,盐酸浓度为1n时浮石没破坏;盐酸浓度2n时沸石部分破坏。

耐热性能：250℃时,晶格略有变化;500℃时,晶格基本破坏;750℃时,晶格完全破坏;实验证明,其晶格破坏温度为250~500℃,灼烧时间为4小时。

"厂家直销 红色火山石 质量保证 价格优惠"的抗压强度为50 (MPa),颜色是红色,产地为河北,比重是1.80 (g/cm<sup>3</sup>),硬度为5,规格是1--100 (mm),适用范围为炉料滤料耐火保温,抗弯强度是23 (MPa),品牌为子乾,湿水性是80