

昌都芒康测试负载柜租赁-UPS出租全国上门服务

产品名称	昌都芒康测试负载柜租赁-UPS出租全国上门服务
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

昌都芒康测试负载柜租赁-UPS出租全国上门服务 动态测试 1.突加或突减负载测试

先用“电源扰动分析仪”测量空载稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至或突减负载由至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%~+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。转换试验要在负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。随着信息化的深入发展,互联网和中心的结合逐渐融入到我们的生产和生活中,中心是个人信息和企业信息与资源进行集中、集成、共享、分析的场地、工具、流程等的有机组合。语言和的融合使设备的可靠性变为更为重要,为保障网络和用电的稳定性和安全性,金融结算中心、中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部]的设备脆载箱是于后备电源日常带载检测的设备,是对金融/中心系统的柴油发电机组、交流稳压电源、逆变器及大功率UPS的带载能力和日常保养维护必备的设备。根据客户使用场合不同,设备有室内型和户外型,低压和中高压负载,控制方式有远程手动控制、远程触摸屏控制和就地控制三种方式。

产品规格 功率范围: 10KW- 6000KW 电压范围: AC380V/A00V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV/AC13KV/AC20KV 功率因数: PF : 0.8-1.0 频率: 50-60Hz 防护等级: IP55

负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体化负载. 解决方案:

可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.

测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案; 4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装,电缆的敷设及收放方案; 7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。 本公司集销售、租赁为-

体,以品种全、故障率低、服务优而我公司从事柴油发电机组租赁,普通/低噪音发电机具体规格有: 30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1600KW、2000KW ;随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为格项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的应急。员工现场安装、调试、;根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。