

Z644H-10C气动双金属闸板阀、金属双闸板阀

产品名称	Z644H-10C气动双金属闸板阀、金属双闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:Z644Y-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z644H-10C气动双金属闸板阀、金属双闸板阀概述：气动双闸板出料阀为双闸板型，闸板阀座采用耐磨耐高温合金，耐高温可达400℃，闭负荷小，无卡灰及积灰现象，使用寿命更长。陶瓷双闸板阀，Z644H-10C双闸板气锁出料阀，气动双闸板（陶瓷）出料阀 Z644H-10C、Z674H-10C、Z644TC-10C、Z674TC-10C
阀门类型代号：“Z”表示往复滑动闸阀 传动形式代号：“6”表示气动 连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接（我厂对夹式阀门自身也配有法兰，和法兰式连接一样）传动形式代号：“4”表示平行式双闸板 密封面材料代号：“H”表示硬质合金密封、“TC”表示陶瓷密封 阀门公称压力：其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍
阀体材料代号：“C”表示碳钢

Z644H-10C气动双金属闸板阀、金属双闸板阀产品特点：1、闸板、阀座流通均采用增韧结构陶瓷制造。2、阀门启闭过程中，闸板自旋转与阀座均匀吻合，磨损密封长久耐用。3、闸板自紧式密封，可实现低压双向密封，阀门启闭过程无卡塞及积灰现象。产品适用工况适用于火力发电厂气力除灰系统中，粉末或微小固体颗粒等高磨损介质的输送。吕业的浓相输送系统中进出料阀。

Z644H-10C气动双金属闸板阀、金属双闸板阀技术规范：

型号	公称压力 Mpa	试验项目 (Mpa)			工
		强度 (水)	密封水	低压气密封	
Z644TC-10C	1.0	1.5	1.1	0.6	2
设计与制造标准	连接端尺寸	结构长度	检验与试验	材料	标
JB/T12224	JB/T79.1	厂商标准	GB/T9092	GB/T12229/30	GB

Z644H-10C气动双金属闸板阀、金属双闸板阀主要外型 and 连接尺寸：

型号	DN	L	D	D1	D2	b-f	n- c
	50	200	160	125	100	20-3	4-18
	65	220	180	145	120	20-3	4-18
	80	240	195	160	135	22-3	4-18
	100	280	215	180	155	22-3	8-18
	125	300	245	210	185	24-3	8-18
	150	320	280	240	210	24-3	8-23
	175	320	310	270	240	26-3	8-23
	200	350	335	295	265	26-3	8-23
Z644Tc-10C	250	400	390	350	320	28-3	12-23
	300	450	440	400	368	28-4	12-23

Z644H-10C气动双金属闸板阀、金属双闸板阀安装、使用要点1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。