

# 日本加野 MODEL 3431 光散乱式数字粉尘计

产品名称	日本加野 MODEL 3431 光散乱式数字粉尘计
公司名称	深圳市欧野电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本加野 型号:model3431
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道和磡村13巷13号1801房
联系电话	0755-28447778 15012671253

## 产品详情

深圳市欧野电子有限公司 电话：0755-28446009 15012671253

<p>- 浮游粉尘从0.001mg/m<sup>3</sup>开始，可进行高感度的测试- 通过设定k值，一次操作即可从cpm值转换为质量浓度值显示- 体积小.重量轻.操作简单.方便.便于移动.携带- 设有1分钟.3分钟.10分钟及连续测试功能</p>	
名称	光散乱式数字粉尘计
型号	3431
测试范围	0.001 ~ 3.999mg/m <sup>3</sup> (1cpm=0.001 mg/m <sup>3</sup> )
测试精度	± (指示值的10%+1)计数
直线性	指示值的 ± 5%
精度保证范围	15 ~ 35 、 85%rh以下 (无结露)
测试时间	1分钟、3分钟、10分钟、连续测试
光源	半导体激光二极管
传感器	电光二极管
测试方法	光散乱式
显示功能	四位lcd显示计数显示、1分钟、3分钟、10分钟测试后，显示相对浓度显示测试的 钟、3分钟、10分钟测试时显示剩余电池量 (3段)
模拟输出	瞬时值0 ~ 4000cpm=0 ~ 4v(选择)
电源	ac/dc两用：ac:适配器 (电压100~240v) dc:碱性电池、锰性电池或镍氢电池 (5号) 池可连续测试 8 小时镍氢电池 (1600ma) 可连续测试 8 小时
校正功能	零点调整及感度调整 (调整壳体侧面的电位计即可)
质量浓度换算系数	在操作面板上即可设定
外型尺寸	约162x60x102mm(突起部分除外)
随机附件	使用说明书 1本 ac适配器 1个过滤器 2个 小型镊刀 1个背带 1个 碱性电池 (5号) 6

选择件	模拟输出导线		
示波器	网络测试仪	蓄电池测试仪	温湿度计
照度计	综合测试仪	信号源系列	照度计
万用表	电子负载	lcr电桥	高斯计
频谱分析仪	接地电阻测试仪	逻辑分析仪	噪音计
安规测试仪	绝缘电阻测试仪	钳形表	涂层测厚仪
功率计	电源/变频电源	气体检测仪	推拉力计

"日本加野 MODEL 3431 光散乱式数字粉尘计"的是否提供加工定制为否，品牌是日本加野，型号为MOD EL3431，类型是数字粉尘采样仪，连续工作时间为8小时（min），测量范围是0.001 ~ 3.999mg/m<sup>3</sup>，工作温度为0 ~ 40（ ），尺寸是162x60x102mm（mm），电源为碱性电池