

CCZ1000直读式粉尘测定仪

产品名称	CCZ1000直读式粉尘测定仪
公司名称	北京扬帆科仪科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:北京 型号:ccz1000
公司地址	北京市丰台区丰台镇北大街北里甲1号8幢109室
联系电话	13722620508

产品详情

尺寸：	220 × 150 × 82 (mm)	连续工作时间：	详见说明书 (min)
工作温度：	150 ()	加工定制：	是
测量范围：	0-1000mg/m ³	类型：	防爆粉尘采样仪
重量：	1.9 (kg)	型号：	ccz-1000全自动粉尘测定仪
流量范围：	2 (l/min)	品牌：	北京
电源：	详见说明书		

制造依据：

ccz-1000全自动粉尘测定仪是根据mt163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》设计制造的新一代用于测定环境空气中粉尘浓度的仪器，适用于工矿企业检测煤尘和其它粉尘的快速检测仪器。

仪器组成及优点：

该仪器采用先进的中央处理器技术。对采集的各种数据处理快，抗干扰能力强，大大提高了仪器的检测精度，同时能按时序储存50次测试记录。仪器由中文显示屏，高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示，安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉尘浓度，其分离效率符合国际公认的“bmrc”曲线标准。仪器能采用自动采样或手动采样的方式，以适应不同的检测标准。该仪器采用exibi (150) 等级安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸危险性气体的作业场所使用。

主要技术指标：

- 1.测定仪粉尘浓度测量范围：0-1000mg/m³
- 2.测定仪粉尘浓度测量误差为： 10%
- 3.测定仪稳定性相对误差：± 2.5%
- 4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘
- 5.采样流量为：2l/min
- 6.采样流量误差： 2.5%
- 7.防爆型式：矿用本质安全型兼隔爆型exibi(150)
- 8.外型尺寸：220mm × 150mm × 82mm
- 9.仪器质量：1.9kg

售后保障：终身维护

运费说明：供方承担运费

产品证件齐全，低价供应，量大从优！

"低价现货供应CCZ1000直读式粉尘测定仪"的尺寸为220*150*82（mm），连续工作时间是640（min），工作温度为-25-150（ ），加工定制是否，测量范围为0-1000mg/m³，类型是防爆粉尘采样仪，重量为1.90（kg），型号是CCZ1000，流量范围为2（L/min），品牌是北京，电源为3.8，属性是属性值