

防爆粉尘仪 数字粉尘仪 AM510 检测仪 测尘仪 防爆 尘,北京宝云

产品名称	防爆粉尘仪 数字粉尘仪 AM510 检测仪 测尘仪 防爆 尘,北京宝云
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	45900.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:北京宝云 型号:am510
公司地址	中国 北京 北京市 北京是宣武区广内大街319号广信嘉园C座7C
联系电话	86-010-83131559

产品详情

sidepaktm am510防爆型数字式测尘仪适用于工业卫生和职业安全，可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单，运行安静，便于携带，最大限度地减少干扰和工作人员的不舒适性。内置采样泵，并可根据不同需要，选择不同通道进行采样。特点和优点：小巧、轻便、操作简单、安静，而且坚固；锁定键盘功能，防止无意间触碰按键；采样流量可调；智能式电池管理，显示精确的运行时间、最大电池电量以及充电速度；内置泵，可使用对粒子进行尺寸选择的采样通道；内置切割器，可选择“none”（无）、1.0、2.5或10微米切割器；实时显示粉尘浓度（mg/m³），数据采集时显示“on-the-fly” twa；显示统计数据：最大值、最小值、平均值、使用时间和8小时twa；便捷的预编程，以执行职业暴露采样；记录长期、多组测试数据，并可通过trakprotm软件进行数据分析、作图和撰写报告；usb接口，连接计算机更容易；长效可反复充电的nimh电池，消除记忆效应。也可选择aa电池；本质安全（防爆）认证：exia，class 1 groups a、b、c、d。安全等级为t2a（使用801724 电池时）/t2c（使用801722 电池时）。注意：使用801708 电池时非本质安全。具有cpa认证证书；sidepaktm am510防爆型数字式测尘仪适用于工业卫生和职业安全，可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单，运行安静，便于携带，最大限度地减少干扰和工作人员的不舒适性。内置采样泵，并可根据不同需要，选择不同通道进行采样；

技术参数：传感器类型：90°光散射670nm 激光二极管 量程：0.001~20mg/m³ (按iso 12103-1, a1 测试粉尘的可吸入部分标定) 颗粒尺寸：0.1~10微米 (μm) 最小分辨率：0.001mg/m³ 回零稳定性：±0.001 mg/m³ (时间常数为10秒时，使用24小时) 温度系数：约+0.0005 mg/m³ / (相对于上次调零时的温度偏差) 流量范围：0.7~1.8 l/min 可调 操作温度：0~50 储存温度：-20~60 时间常数：1~60s 可调(lcd显示) 数据采集：数据点：约31,000 (每分钟一次，可采样21天) 采集间隔：1s~1hr 可调 校正因子：厂家：1.0(不可变) 用户定义：3个(带用户定义标签)，0.1~10.0 内可调 体积：106×92×70mm(带801724 电池)/130×92×70mm(带801722 或801708 电池) 重量：0.46kg (带801724 电池)/0.54kg(带801722 电池或801708 电池) 显示：2行×12字 (lcd) 充电器：输入电压：100~240vac,50~60hz。输出：9vdc，1.0a 电池充电时间：6.5 小时

"防爆粉尘仪 数字粉尘仪 AM510 检测仪 测尘仪 防爆 尘,北京宝云"的类型为防爆粉尘采样仪, 型号是AM510, 品牌为北京宝云, 加工定制是否, 测量范围为0.001-20