

粒子计数器，P-5L2C，粉尘计，粉尘检测仪

产品名称	粒子计数器，P-5L2C，粉尘计，粉尘检测仪
公司名称	郑州君达仪器仪表有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:粉尘检测仪 型号:p-5l2c
公司地址	郑州市金水区金水路北、南阳路西DE幢1单元18层1850号
联系电话	0371-87533570 13526877955

产品详情

产品图片及相关产品

粉尘检测仪p-5l2c适用于公共场所可吸入颗粒物pm10浓度的快速测定、工矿企业生产现场劳动卫生方面呼吸性粉尘、总粉尘的测定。 p-5l2c符合卫生部标准《公共场所空气中可吸入颗粒物（pm10）测定方法——光散射法》（99年唯一通过标委会审定）；符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》ld98-1996；符合铁路行业标准《铁路作业现场粉尘测定相对质量浓度与质量浓度转换方法》tb/t2323-92。

p-5l2c主要技术特点:测量快速、准确、性能稳定、检测灵敏度高；直读质量浓度mg/m3，一分钟出结果,接打印机可输出数据,亦可将数据导入pc机进行数据处理；携带方便、操作简单。

粉尘检测仪 p-5l2c主要技术指标：检测灵敏度：0.01mg/m3；测定范围：0.01-100mg/m3；测定时间：0.1、1、3、5、10、15分及手动任意时间；重复性误差：±2%；测量精度：±10%；输出方式：4位液晶显示，可直读cpm值及质量浓度值mg/m3，数据可直接输入pc机，亦可连接专用打印机现场输出数据；存储功能：可存储99组测量数据；数据处理结果：在pc机上可自动计算出算术平均值，标准偏差，最大值、最小值，允许浓度值。环境温度：0-40 电源：nimh×9充电电池，可连续使用12小时，附220v/12v充电器尺寸：202×84×183（mm）

郑州君达仪器仪表有限公司

为时代集团，日本日置、加野麦克斯、共立，南方测绘，台湾泰仕、固纬，美国雷泰、dakota、fluke，德国k·k、德图以及国内知名厂家等公司的中国销售代理。

主要销售的仪器有：硬度计、测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度仪，气体检测仪、粉尘检测仪、粒子计数器、声级计、测振仪、转速表、频闪仪、红外测温仪，风速仪、温湿度计、照度计，万用表、钳形表、兆欧表，测距仪、测高仪、经纬仪、水准仪、全站仪等。

尤其是硬度计、测厚仪、涂层测厚仪、气体检测仪、粉尘检测仪、粒子计数器、红外测温仪、全站仪等理化计量仪器、环境监测仪器、无损检测仪器以及测量测绘仪器。

电话：0371-87533570 87533571

传真：0371-87533571

网址：www.981718.cn

为了更好地服务于广大用户，郑州君达仪器仪表有限公司提供售前的技术咨询、设备选型、解决方案，从系统的选型规划中以确保商品的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、保修期外的技术支持、维修维护和技术培训等，郑重承诺如下：

1.我厂出售的所有产品保修期为一年，人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外。

2.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

售后服务电话:0371-87533570 / 87533571

3.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

4.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏；

(3)客户人为处理而导致产品故障或损坏的（注：如操作失误、搬运损坏、磕碰、输入不合适电压等

(4)未按《使用说明书》的内容使用、维护、保管而导致故障或损坏的。(5)非我公司售后维修人员维修

质量保证期结束后，我公司将继续提供售后服务，负责对所提供的设备进行修理，不限年份终身服务，仅收取零部件成本费。

所有权：

郑州君达仪器仪表有限公司维修部为您更换产品后，原产品将由本公司或相应的服务中心收回并享用所

有权。郑州君达仪器仪表有限公司对上述承诺拥用最终解释权。

详情请致电：0371-87533570/87533571

运费信息：

款到发货，按企业标准验收，发货至需方所在地，费用由供方支付，含税含运费，质保期一年，电话：0371-87533570/87533571

"供应粒子计数器，P-5L2C，粉尘计，粉尘检测仪"的加工定制为否，品牌是粉尘检测仪，型号为P-5L2C，类型是数字粉尘采样仪，流量范围为2.83（L/min），连续工作时间是720（min），测量范围为0.01-100mg/m3，工作温度是0-40（ ），尺寸为202*84*183（mm），重量是1.2（kg），电源为12V