

液压滤芯玻璃纤维滤材V7.0820-08 V2.1260-03油箱动力泵站吸油滤网

产品名称	液压滤芯玻璃纤维滤材V7.0820-08 V2.1260-03油箱动力泵站吸油滤网
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2.如果长期使用，滤纸的洁净度会降低，根据情况，定期适当的更换滤纸，以达到更好过滤作用
油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换 具有DP301EA10/-W

DYSL-40/50um不锈钢材质液压油滤芯；LY-48/25、LY-38/25、LY-15/25

小机润滑油滤芯；HY-125-001、SUS065-B20-P-3-125

、WU630X180、HY-125-002循环泵入口滤芯等等型号分类

机械耗材：进口润滑油、贺德克（HYDAC）滤芯、进口编码器

（十二）、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯

外泄漏会造成油液浪费，污染环境，危机人安全或造成火灾

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

适用范围 1、用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

液压油滤芯材质有：不锈钢编织网，烧结网，铁编制网 在这个电场中，若将其中一个电极制作得很小，或用一根金属丝来代替，而且电压又升得很高，则在这个小电极或金属丝的附近，会产生很高的电场强度，在此高强度区域内电子移动的速度会大大增加

注意系统油箱及管路冲洗干净，加油时候通过带过滤器的加油装置，

不要让油箱内的油液直接与空气接触，新旧油不要混合，对于延长滤芯的使用寿命还是有帮助的

油过滤器的工作压力为0.8MPa

(5)pall滤芯单独过滤系统：大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路

一)、替代进口油滤芯

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 公司以“诚信、优质、服务、超越”为立厂之本，恪守“永求质量更好，力创服务”的质量方针，竭诚为广大客户提供臻诚服务，创造价值 6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

5、在汽车工业中，液压越野车、液压自卸式汽车、液压高空作业车和消防车等均采用了液压技术 三、贺德克滤芯如何清洗？清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可

油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换