

## pps日本东丽-(日本进口料代理商)

产品名称	pps日本东丽-(日本进口料代理商)
公司名称	上海(佰塑)国际贸易有限公司
价格	16.66/吨
规格参数	日本品牌:日本企业总代理商 中国代理:日本高温料-中国代理 全国派送:中国东丽-公司品牌
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

(日本东丽-pps佰塑公司中国一级总代理商)pps塑料 A504FG1 PPS 流动性高 电气元件

(日本东丽-pps佰塑公司中国一级总代理商)pps塑料 A504X90 PPS 汽车领域的应用; 电气元件

(日本东丽-pps佰塑公司中国一级总代理商)pps塑料 A504X95 PPS 低的飞边 电气元件

(日本东丽-pps佰塑公司中国一级总代理商)pps塑料 A505D7 PPS 高强度 汽车领域的应用

(日本东丽-pps佰塑公司中国一级总代理商)pps塑料 A515 PPS 低摩擦系数; 耐磨损性良好

日本东丽一级总代理商塑料(PPS材料)-应用范围

(1)汽车工业:PPS用于汽车工业占45%左右, 主要用于汽车功能件, 点火器, 加热器, 温控器, 灯座, 轴承;如可代替金属制作排气筒循环阀及水泵叶轮, 气动信号调解器等。

(2)机械工业:用于壳体、结构件、耐磨件及密封材料, 具体有泵体、阀门、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮等。

(3)纺织纤维:用于特殊工业除尘设备。

(4)薄膜/绝缘纸:用于电机绝缘材料。

### 日本东丽一级总代理商塑料(PPS材料)-加工特性

树脂厂商提供的PPS为一种相对质量比较低(4000~5000)、结晶度较高(75%)的白色粉末，这种纯PPS无法直接塑化成型，只能用于喷涂。用于塑化成型的PPS，必须进行交联改性处理，使熔体的粘度上升。一般交联后的熔融指数达到10~20为宜;进行玻璃纤维增强PPS的熔融指数可大一些，但不能大于200。

### 日本东丽一级总代理商塑料(PPS材料)-P

PS的交联方法有热交联和[化学交联](#)

两种，以热交联为主。热交联的交联温度为150~350，低于150 不发生交联，高于350 发生高度交联，反而导致加工困难。

化学交联需要加入交联促进剂，具体的品种有氧化锌、氧化铅、氧化镁、氧化钴等以及酚类化合物，六甲氧基甲基三聚氰酰胺、过氧化氢、碱金属或碱土金属的次氯酸盐等。