

WT-126防涂鸦助剂

产品名称	WT-126防涂鸦助剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	150.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 型号:WT-126 功能:防涂鸦, 增滑爽, 抗划伤, 防粘连
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

WT-126防涂鸦助剂

产品介绍：

WT-126是一款含有羟基反应基团的改性聚硅氧烷类防涂鸦、易清洁助剂，可有提供涂层表面的易清洗性。混溶性好，增加流平性和爽滑的手感。应用于传统溶剂型和高固含涂料或皮革中提供防粘、防涂鸦、易清洁、降低摩擦系数和流平作用，适用于工业漆、辐射固化清漆，塑胶漆和木器漆等。

物理数据：

外观	透明液体
化学组成	改性聚硅氧烷共聚物
活性成分	100%
粘度（25℃）	约250mPa.s
密度（25℃）	约1020Kg/m ³

产品特性：

- 可参与有机聚合物（如聚氨酯）反应，形成网状结构。
- 良好的防粘连、抗涂鸦效果。
- 也可后段添加，改善涂层的流平和防粘。

产品应用：

- 有机润滑剂中作为润湿剂，用于合成纤维的综合处理，也赋予抗静电特性。

推荐用量：配方总量的：0.3%--1%

- 有机织物涂层，赋予防粘和柔软性。

推荐用量：配方总量的：0.3%--1%

- 与聚氨酯反应形成网状结构，增强树脂水解稳定性。

推荐用量：配方总量的：1%-5%

- 工业漆中提供抗涂鸦，易清洁作用。

推荐用量：配方总量的：0.5%-2%

使用方法：

- 预稀释或供应形式直接添加于涂料中均可。
- 使用推荐的溶剂预稀释便于加入与混合

操作与安全：

在使用该产品前，请参阅相关的物质安全资料表。（MSDS）

储存条件：

- 远离热和火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。