

壁挂直流屏 五三通

产品名称	壁挂直流屏 五三通
公司名称	深圳市五三通电子科技有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:五三通 型号:wst-xzdw-38ah/220v
公司地址	深圳市宝安区沙井镇
联系电话	86-0755-27223686-808 18605259780 18823800659

产品详情

1. 概述

wst1b02壁挂电源是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户变电站、系统采用一体化设计思想，由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成；具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用lcd汉字菜单显示，对系统监控和电池自动化管理功能完善，具有与自动化系统连接四遥接口，提供rs232和rs485两种通讯接口选择，提供rtu、cdt、modbus三种通讯规约选择。

2. 系统功能特点

I 适合构成38ah/220v、65ah/110v以下的系统。

I 模块、监控单元和降压单元均采用带电插拔结构，安装、维护方便。

I 可安装3个2.0a/220v、4.0a/110v自然冷模块。

I 降压单元具有自动硅链降压功能，最大电流2a,冲击电流30a/0.5s。

I 监控器采用lcd显示，汉字菜单，按键操作，可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准。

I 监控器具有对电池自动管理的功能。

I 提供rs232和rs485两种通讯接口选择，提供rtu、cdt、modbus三种通讯规约选择,可与电站自动化系统连接。

I 监控器实现电池电压、控母电压，控母电流、电池充放电电流、模块状态检测。

I 配电单元提供2路交流输入（可选择一路pt供电）、3路馈电输出。

I pt供电时系统自动限制输出功率。

3. 系统技术指标

交流输入电压：220v ± 20%

pt供电电压：100v ± 10%

电网频率：50hz ± 10%

功率因数：0.85

输出电压范围：90v-140v连续可调（对于110v系统）

180v-280v连续可调（对于220v系统）

输出限流：0.2a-2.5a(单模块)

稳压精度：± 0.5%

稳流精度：± 0.5%

纹波系数：± 0.1%

均流度：5%

效率：93%

输出过压保护：280v ± 2v(220v), 140v ± 2v(110v)

绝缘电阻：10m

绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加2kvac，时间1min无飞弧无闪络。

相对湿度：90%

环境温度：-5 ~ 45

可闻噪音：55db

外形尺寸：680（宽）× 560（高）× 265（厚）

1600（宽）× 600（高）× 600（厚）

重量：25kg(满配置)

4. 系统型号定义及配置

4.1. 系统型号定义

4.2. 系统配置说明

系统采用模块化结构，可根据用户要求灵活配置，输出电压有3种规格：220v,110v,48v；降压单元有2种规格：110v和220v；可输入2路交流自动切换，其中第2路交流可使用pt100v供电，pt供电时自动限制输出功率，确保pt工作正常。

以220v系统说明型号定义：

型号	模块数	降压单元	pt供电
wst-b1gp	1	有	有
wst-b1np	1	无	有
wst-b1nn	1	无	无
wst-b2gp	2	有	有

"壁挂直流屏"的绝缘电压为220（V），型号是WST-XZDW-38AH/220V，主电路电压为220（V），品牌是五三通，产品认证为ISO9001，加工定制是否