

# 软芯 MKVVRP 4\*0.5 四芯 控制信号 矿用控制电缆 煤矿用

产品名称	软芯 MKVVRP 4*0.5 四芯 控制信号 矿用控制电缆 煤矿用
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

## 产品详情

软芯 MKVVRP 4\*0.5 四芯 控制信号 矿用控制电缆 煤矿用

电缆型号	电缆名称
MKVV	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
MKVVP	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
MKVV22	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
MKVV32	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆
MKVVR	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
MKVVRP	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

电缆用途

MKVV 敷设在室内，电缆沟，管道等固定场合。

MKVVP 敷设在室内，电缆沟，管道等要求屏蔽的固定场合。

MKVV22 敷设在室内，电缆沟，管道，直埋等能承受较大机械外力等固定场合。

MKVV32 敷设在室内，电缆沟，管道，竖井等能承受较大机械外力的固定场合。

MKVVR 敷设在室内，移动要求柔软等场合。

MKVVRP 敷设在室内，移动，要求屏蔽等场合。

ZR-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

ZR-KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽

ZR-KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装

ZR-KVV32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装

ZR-KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

ZR-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽

ZR-KYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

ZR-KYJVP 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

ZR-KYJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

ZR-KYJVP22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆

适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

## 使用特性

工频额定电压 $U_0/U$ 为450/750V或0.6/1kV。

电缆导体的允许长期工作温度为70℃。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。