

牧田气动葫芦如何安装 济宁 6.3吨气动葫芦

产品名称	牧田气动葫芦如何安装 济宁 6.3吨气动葫芦
公司名称	河北牧田起重设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号
联系电话	18633230000

产品详情

气动葫芦结构有哪些

我们来了解下气动葫芦内部组成结构吧：

过载保护：当工作载荷超过额定的载荷时，过载保护即停止机器工作，保证机器的工作寿命，自动方故障。

链轮：高精度耐磨链轮保证链条在中间平滑的提升和下降，使用寿命长。

行星齿轮：两级减速机构准确有效的控制速比。

气动马达：低耗气量，低维护。高扭矩、传递更快提升速度。

制动机构：锻造刹车盘有效防止火花带来的危险，其动作灵敏可靠的制动器，确保运行稳定。

消音功能：有效降低排出气体噪音值小于82分贝。

配气阀：精密的活塞运动控制进出气量从而达到无极变速的内部调节功能。

气动葫芦保养及说明

管路配置的注意事项：

1、空气压缩与工作场所距离尽量缩短，考虑管路排水顺畅与否。

- 2、主管路形成网路，以便维修、寻找漏气位置。
- 3、工作区管路愈短愈好，形成环状配管，减少压力降低。

空气压力：

气动葫芦工作的合适空气压力为近处压力为0.6MPa (6kgf/cm²)，压力过低工具的能力降低，压力过高易导致事故或故障。

空气消耗量及空压机能量：

为了使气动葫芦工作，一定量的压缩空气是必要的。基本上0.1 m³/min的空气消耗量 必须使用0.75KW的空压机。

起重设备中，是有许多种类的，其中一种就是气动葫芦，6.3吨气动葫芦生产，相信像这样的葫芦是许多起重机操作中，都不可少的部分。但在使用气动葫芦时，要怎样来保证气动葫芦能长久使用下去呢?下面就具体来跟大家谈一谈延长它使用寿命的具体方法。

一、任何一种机器设备在使用期间，都是不允许超负荷来使用的，更不可以受到任何的冲力，就算在捆扎或吊运的时候，都需要留意到不能直接和物体的快口棱锐角进行接触的。

二、长度没达到要求时，要用卸扣连接的，不能用钢丝绳头来穿着细钢丝绳的方法，以此来接掉长吊运物件的，会有剪切力产生的。

三、给高温物体来起吊时，气动葫芦是需要用隔热措施来保护葫芦的。使用葫芦一段时间后，6.3吨气动葫芦生产，需来给葫芦加润滑油，便于让葫芦更好的来使用，也能起到真正的润滑作用。

四、存放时需将钢丝绳上的脏物都洗净，并上好润滑油，盘绕好以后，放在环境干燥的地方，如需要时，需在钢丝绳的下面垫上木板或枕木的，济宁6.3吨气动葫芦，并定期做好检查即可。

五、如是不锈钢的钢丝绳，那使用者要注意，在使用途中，一定要留意到预防钢丝绳和点焊线的接触，6.3吨气动葫芦经销商，一旦碰电后，就会产生钢丝绳损坏的，自然会影响到顺利作业。

六、需要查看有没有断裂破坏的情况，还能不能用，或需更换新的钢丝绳的来保证操作气动葫芦时的安全性。

怎样保证气动葫芦能长久使用?在文中都做了非常详细的说明，相信大家对于这个问题，也都是很了解的。

牧田气动葫芦如何安装-济宁6.3吨气动葫芦由河北牧田起重设备制造有限公司提供。河北牧田起重设备制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。牧田起重——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号，联系人：刘俊汐。