

仲勤磁粉离合器厂家 仲勤磁粉离合器 台湾研新股份

产品名称	仲勤磁粉离合器厂家 仲勤磁粉离合器 台湾研新股份
公司名称	台湾研新股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东亭镇
联系电话	15161536669 15161536669

产品详情

下面我们谈谈磁粉离合器在安装使用中要注意的一些要点：

- 1、磁粉离合器均有与之配套的底座，其它系列的磁粉离合器无需底座，安装都十分方便。
- 2、磁粉离合器与原动机或负载联接时，建议采用弹性联轴器，仲勤磁粉离合器厂家，以避免轴端承受过大的径向力。
- 3、磁粉离合器的安装应远离油箱、水箱或空气过于潮湿的场合，或采取有效措施避免磁粉受潮影响性能。暂不使用时，仲勤磁粉离合器，应存放于干燥、空气流通的仓库中，并不得与酸碱等腐蚀性物品同室存放。
- 4、新安装的磁粉离合器/磁粉制动器，仲勤磁粉离合器现货，为使磁粉均匀，性能稳定，应行驯化运转，驯化运转的步骤请参见使用说明。
- 5、若安装现场无驯化条件时，建议安装后不要立即投入正式运转，而应在所能达到的条件下，经过适当时间的试运转，然后再投入正式运转。
- 6、磁粉寿命一般为5000~8000小时，磁粉寿命终了后，只须更换新磁粉，仍可恢复磁粉离合器/制动器原有性能。

放料机磁粉离合器：磁粉离合器是自动执行元件的选择，在纺织机械、印刷机械、纺织机械以及其他机械的传动系统中广泛应用。天机传动磁粉离合器可用于收卷、放卷、张力控制、启动、负载、刹车等，而这些都是靠其扭力来完成的。

磁粉离合器安装的时候，选择要分清输入轴与输出轴，不得反过来安装。如果是因为机械的结构特殊，非得将输出与输入轴反过来安装时，请务必以1000R/MIN以下来使用。因为反方向安装，会导致设备长时间空转，磁粉受到搅拌，会大幅度缩短其使用寿命。

磁粉离合器制动器使用到一定时间后，其转矩会出现低落的情况，这种情况通常是因为内置磁粉失效，而达不到应用的性能。这时需要更换新的磁粉，仲勤磁粉离合器多少钱，以恢复磁粉制动器应有的使用性能。

磁粉离合器制动器不宜安装在油份、水份较多的环境，因为水分侵入到磁粉离合器的内部，会使磁粉离合器内置的磁粉受潮，终影响磁粉的机能。安置在齿轮箱中需用油封封住。

磁粉离合器制动器使用中维护保养非常的重要，若使用不当很容易发生不必要的故障。

仲勤磁粉离合器厂家-仲勤磁粉离合器-台湾研新股份(查看)由台湾研新股份有限公司提供。台湾研新股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的离合器等行业积累了大批忠诚的客户。台湾研新带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！