

高压油泵 泰特 sm 不锈钢

产品名称	高压油泵 泰特 sm 不锈钢
公司名称	天津泰特泵业有限公司
价格	3680.00/件
规格参数	品牌:泰特 型号:sm 材质:不锈钢
公司地址	北辰区韩家墅
联系电话	26958858 13702050729

产品详情

公司产品主要有：单、双、三螺杆泵，kcb型齿轮泵、罗茨泵、is(r)系列离心泵，gc、d型多级离心泵，qj、qy型潜水泵，s、sh型双吸泵，f、ih型防腐化工泵，y、ay型油泵，qw型潜污泵。广泛应用于石油、化工、机械、冶金、纺织、电站、食品、农业、建筑、造纸、水利、环保等工业部门。产品畅销全国29个省市、自治区。部分产品出口东南亚、非洲等国家地区。

公司网址www.tjtaite.com一、概述sm系列三螺杆泵用来输送温度 150 、粘度3-760cst、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。适用压力范围：10mpa；主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程，石化及其他工业。sm系列三螺杆泵输送介质种类 润滑性液体：如机械油，滑油，重油，渣油；低润滑性液体：如轻柴油，重柴油，含蜡稀油；粘性液体：如各种合成橡胶液和人造胶液，乳化液。二、结构特点sm系列三螺杆泵具有转子液压平衡，振动小，噪音低；输出稳定，无脉动；压力高、效率高；具有很强的自吸能力；零部件采用通用性强的系列化设计，具有多种安装方式；结构紧凑，体积小，重量轻，可在较高转速下工作；机械摩擦极小，磨损轻微，寿命长。根据所输送介质需要还可提供加热或冷却结构。介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动；振动小，噪音低；压力高、效率高；结构简单、拆装方便；体积小，重量轻；磨损轻微，寿命长。一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。三、应用范围在供热设备中用做燃油喷油，燃油供应和输送泵。在机械工业中用做液压，润滑和遥控马达泵。

在化学石油化工和食品工业中用做装载，输送和供液泵。在船舶上用做输送、增压、燃油喷射和润滑油泵以及船用液压装置泵。四、型号规格型号 型号 型号 型号 型号

型号 型号 型号40-38 40-46 80-36 80-42 80-46 120-42 120-46
210-40 210-46 280-43 280-46 440-40 440-46 660-40660-44 660-46 940-42
940-46 1300-38 1300-42 1300-461700-42 1700-46 2200-42 2200-46 2900-40 3

600-46 适用介质：稀油,油质,渣油,热油,胶类树脂 特点1.转子液压平衡，振动小，噪音低
。2.输出稳定，无脉动。3.高效率。4.具有很强的自吸能力。5.零部件采用通用性强的系列化设计，具有多种安装方式。6.结构紧凑，体积小，重量轻，可在较高转速、较高压力下工作。输送介质种类a. 润滑性液体：如机械油，滑油，重油，渣油b. 低润滑性液体：如轻柴油，重柴油，含蜡稀油c. 粘性液体：如各种合成橡胶液和人造胶液，乳化液d. 根据所输送介质需要还可提供加热或冷却结构。应用 • 在供热设备中用做燃油，燃油供应和输送泵。 • 在机械工业中用做液压，润滑和遥控马达泵。 • 在化学石油

化工和食品工业中用做装载，输送和供液泵。• 在船舶上用做输送、增压、燃油喷射和润滑油泵以及船用液压装置泵。(1).从驱动端看，若要求泵轴顺时针转动，则选r，逆时针转动，则选l。1.系列系列主要特征 最大流量[l/min] 规格范围 最大排出压力[mpa]sm 中压，单吸轴向力液压平衡 2200 40 ~ 2200 10.02. 型式符号 结构说明hfsedb 卧式地脚安装泵端法兰联接泵立式柱脚安装泵泵转子组件，杆套插装泵进口浸没泵进出口同侧法兰联接泵3.结构特性及轴承轴封符号 结构说明 适用范围u2 内置双列球轴承，填料密封 介质润滑性较差，粘度大 温度 150 k2 外置球轴承，填料密封 介质润滑性较差，粘度大 温度 150 u12.1 内置滚动轴承，轴承由介质润滑机械密封 介质润滑性良好 温度 80 e6.7 外置滚动轴承，可用润滑喷嘴注润滑脂机械密封 介质润滑性较差，工作温度高t 150 e15 外置滚动轴承，可用润滑喷嘴注润滑脂机械密封 介质润滑性较差，工作温度高t 200 4. 泵体符号 说明 备注无标记 标准泵体适用于输送流动性好的润滑性液体 y 双层泵体可用热蒸汽或热传输液体作载体对介质进行加热适用于输送高粘度加流动性差的液体,介质温度 200 泵安装图与标准型不同向厂家索取t 单层焊接泵体，适用于有特殊要求的场所 泵安装图与标准型不同向厂家索取 5. 常用材料组合材料组合代码 泵体 衬套 适用范围w3 qt42-10 zl109 用于小规格泵和大规格低压泵输送润滑性好，如润滑油等。w23 qt42-10 zcusn5pb5zn5 用于小规格泵和大规格低压泵输送润滑性较差的液体，如重油、燃油等。w27 zg35 zl109 用于大规格泵高压输送润滑性较好的液体，如润滑油等。w28 zg35 zcusn5pb5zn5 用于大规格泵输送润滑性较差的液体如重油、燃油等w29 焊接泵体 zcusn5pb5zn5 用于特殊要求环境现货供应多种常规型号三螺杆泵：hsn三螺杆泵 sn三螺杆泵 hsj三螺杆泵 3gr三螺杆泵 spf三螺杆泵hsn40-46 snh40r46u12.1w2 hsj40-46 3gr70 × 2 spf20r38g10w2hsn80-46 snh80r46u12.1w2 hsj80-46 3gr100 × 2 spf20r46g10w2hsn120-46 snh120r46u12.1w2 hsj120-46 3gr25 × 4 spf20r56g10w2hsn210-46 snh210r46u12.1w2 hsj210-46 3gr25 × 6 spf40r46g10w2hsn280-46 snh280r46u12.1w2 hsj280-46 spfr0r38g10w2hsn440-46snh440r46u12.1w2 hsj440-46 spf40r54g10w2hsn660-46 snh660r46u12.1w2 hsj660-46 hsn940-46 snh940r46u12.1w2 hsn1300-46 snh1300r46 u12.1w2 hsn1700-46 snh1700r46u12.1w2 hsn2200-46 snh2200r46u12.1w2

"供应高压油泵"的是否提供加工定制为是，品牌是泰特，型号为SM，材质是不锈钢，驱动方式为电动，性能是耐腐蚀，用途为化工泵，原理是齿轮泵，叶轮数目为单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构为半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量为4（m），吸入口径是140-285（mm），排出口径为140-315（mm）