

上申锚具厂价直销 挤压锚具批发 泸州挤压锚具

产品名称	上申锚具厂价直销 挤压锚具批发 泸州挤压锚具
公司名称	昆明上申工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区春雨路1785号《硅酸盐制品厂院内》
联系电话	18988488887 18988488887

产品详情

孔道压浆孔道压浆宜采用水泥浆，水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求时不得低于30MPa。压浆作业，每一工作班应留取不少于3组试块，标养28d，挤压锚具批发价格，以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求，不宜低于结构混凝土强度等级的80%，且不低于30MPa。孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件；设计未要求时，应不低于砂浆设计强度的75%。看一下后面水池施工与预应力有关的内容1K414021 现浇（预应力）混凝土水池施工技术二、施工技术要点（五）无粘结预应力施工水池无粘结预应力指的是预应力筋外面有外包层，泸州挤压锚具，而不是在混凝土中预留孔道。

固定端锚具：安装在预应力筋端部，通常埋入混凝土中且不用以张拉的锚具，例如YJM13系列锚具可锚固 12.7的钢绞线，YJM15系列锚具可锚固 15.24的钢绞线，张拉端锚具具有良好的锚固性能和放张自锚性能。张拉一般采用YDC系列千斤顶。锚具是在后张法结构或构件中，为保持钢绞线的拉力并将其传递到混凝土结构或构件上所用的性锚固装置。锚具分为张拉端锚具和固定端锚具两类。

握裹式锚具（固定端锚具）规格型号表示为：JYM15-N或JYM13-N；适用于构件端布设计应力大或端部空间受到限制的情况，它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式

锚具，它预埋在混凝土内，按需要排布，混凝土凝固到设计强度后，在进行张拉。锚具定义：用于保持预应力筋的拉力并将其传递到结构上所用的性锚固装置。（预应力混凝土中所用的性锚固装置，挤压锚具价格，是在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土内部的锚固工具，也称之为预应力锚具）。

上申锚具厂价直销(图)-挤压锚具批发价格-

泸州挤压锚具由昆明上申工贸有限公司提供。昆明上申工贸有限公司是云南昆明,钢筋和预应力机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上申工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上申工贸更加美好的未来。