

增特科技供应NXP数模一体高频头FQD1236E/F H-5、 FQD1236/PH-5

产品名称	增特科技供应NXP数模一体高频头FQD1236E/F H-5、 FQD1236/PH-5
公司名称	深圳市增特科技有限公司
价格	48.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:nxp/恩智浦 型号:fqd1236e/fh-5
公司地址	深圳市福田区华富街道华富路1006号航都大厦20 G2
联系电话	13244763175 13603087729

产品详情

增特科技/启翔电子专业代理nxp/恩智浦数模一体高频头fqd1236e/f h-5、 fqd1236/ph-5

封装：dip卧式单螺纹头

最少包装：108只/箱、40只/盒

库存数量：70000只（深圳）

批号：0737+

规格书链接：<http://www.seekdatasheet.com/1134738/pdfdownload.html>

需求的客户请联系：0755-83859259、13603087729唐先生,需要规格书和样品的客户请加qq:601313094, email:601313094@qq.com

fqd1236/ph-5主要参数：

- (1) 环境温度：25
- (2) 相对湿度：60%
- (3) 电源电压：5v

(4) 空中源阻抗：75 Ω；

(5) 视频输出负载：75 Ω；

(6) af1声音输出负载：100k

fqd1236/ph-5特点：(1) 多制式电视系统广播接收;真正的5v器件，(2) 整个频率范围内从通道e2至e69通道;(3) pll控制调谐(4) 真同步视觉中频解调器(5) 超线性调频锁相环解调器。

"增特科技供应NXP数模一体高频头FQD1236E/F H-5、FQD1236/PH-5"的总频差为220 (MHz)，温度频差是105 (MHz)，输出阻抗为0 (k Ω)，调整频差是80 (MHz)，基准温度为105 (°C)，激励电平是50 (mW)，插入损耗为0 (dB)，负载谐振电阻是100 (Ω)，标称频率为110 (MHz)，种类是调谐器，加工定制为是，负载电容是50 (pF)，输入阻抗为0 (k Ω)，型号是FQD1236E/FH-5，阻带衰减为0 (dB)，品牌是NXP/恩智浦，属性为属性值