

赛库瑞登 ASD535-3 极早期吸气式感烟火灾探测器

产品名称	赛库瑞登 ASD535-3 极早期吸气式感烟火灾探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	21000.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:FDA221-CN 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、ASD535-3型吸气式感烟火灾探测器概述

1.1个采样分支网络，ASD535-3吸气式感烟火灾探测器可以独立进行空气流量监控

2.灵敏度范围：0.002 – 10%/m采用改良的highdynamic(HD)烟雾传感器

3.专用的灰尘抑制/补偿技术，可以有效的降低传感器对灰尘的敏感度，避免因灰尘而引起误报；进而可以实现区分灰尘和烟雾的功能

4.ASD535-3吸气式感烟火灾探测器满足EN54-20,ClassA,B,andC,ASDPipeFlow软件是通过VdS认证的软件。可以进行ASD采样管网络设计和优化

5.高性能风扇(>400Pa真空风力)

6.低噪音，满足ISO11690-1

7.自学习功能

8.ASD535-3空气次啊要探测器完全兼容SecuriPro火灾报警系统

二、ASD535-3吸气式感烟火灾探测器特点

灵敏度范围：0.002—10%obs/m

10.5—30Vdc主电源端子

10.5—30Vdc备用电源

3个继电器输出

10个可编程继电器输出

3个有源输出——故障、报警1、报警2

复位按钮

连网卡模块

存储卡模块(1GSD卡)

故障查询显示

调试设定值

外部复位端子

三、ASD535-3极早期空气采样烟雾探测器技术指标

型号	ASD535-3
全球认证	Vds,FM,CE,中国及香港、马来西亚等地区认证
采样管网络	对称性或非对称性,根据现场任意安排
多级过滤	多重过滤装置可选
采样总长(米)(EN54-20)	200
远采样孔距离(中国标准-高灵敏)	110米
采样孔多数量(中国标准-高灵敏)	30个
采样孔直径(毫米)	2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7
采样管尺寸(外径)	25mm
可寻址模块	REK511
高新能风扇风速(软件调整)	5级可调
烟雾浓度显示	10级LED指示
其他指示灯	电源、报警、故障,探测器污染、肮脏、预警
防护等级(IP)	54
机内记忆存储	430FIFO+1600万条(1GSD卡)
自学习隔离	1分钟至14天可选
尺寸(长×宽×高)	265mmx397mmx146mm

重量	3.85kg
侦测器工作温度	(-30至+70)摄氏度
与电脑连接方式	USB
监控管理软件	ASD535Netsoft,ASD535NetsotConfig
采样管设计软件	ASDPipeFlow
网络技术(协议)	SecuriLine
监控软件类型	实时彩色曲线显示
每个回路多系统数量	50(99个探测腔)
每个网络多系统数量	200(396个探测腔)
网络长距离	1500米
继电器大负载能力	1A,50V
继电器输出数量	3个,可增加10个继电器输出
有源输出(OpenCollector)	3个
工作电压	10.5-30VDC
电流消耗	420mA
每个输出接口的负荷能力	100mA
接通电流峰值	5A(1ms)
插入式端子	2.5平方毫米
输入电缆直径	5 – 12(M20)/9 – 18(M25)
机壳材料	ABS聚合物, UL94-V0
机壳颜色	灰色2807005/烟紫3002005
侦测器箱的周边湿度(瞬变无冷凝)	95%(无结露)
继电器输出	3