

不锈钢流量开关 huayu

产品名称	不锈钢流量开关 huayu
公司名称	太仓华裕控制设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:huayu 型号:fs-15
公司地址	太仓市沙溪镇岳王岳镇村
联系电话	0512-53305668

产品详情

详细介绍：

一、概述fs15是一种挡板式流量开关，挡板由不锈钢制成，本体为h59黄铜（可选不锈钢）其性能优于普通的流入式结构供货，连结螺纹为g1/2"或其它尺寸。根据用户要求，可以用各种耐腐蚀性材料制作。根据用户要求，流通式结构供货。二、主要技术指标 环境温度：-40-90 安装位置：外壳上箭头与流动方向一致 介质温度管道：dn15~dn50 触点容量：ac250v 0.2a（阻性），0.1（感性），一对常开常闭结点。 耐压：10mpa 连接螺纹或其它尺寸 防护标准：ip65三、安装1.连结螺纹为1/2"锥形管螺纹。注意安装时在锥形螺纹上绕聚四氟乙烯介质流动方向一致。3.流量开关前后应有较长的直管段，大于5倍管径。

4.须现场切割挡片的，应注意三通的管径，确保大于2/3挡片插入管道。

四、开关点的设定如果用户要求精确设定开关点，请在购买时向厂方提出，由工厂标定。当干簧管开关（黑色）方向移动时，动作值提高（即需要更大的流量打开开关），反之，动作值减小。调整完后将螺丝锁死。用户取以先熟悉一下开关的动作过程，然后再设定。当开关还没有安装在现场时，用手移动挡板，调整好后再重复一次是否准确。为了监示开关是否动作，可以用万用表接在开关电路中来判断动作是否发生。

五：流量表

单位；升/分

管道尺寸	接通	切断	备注
dn15	3.3	3	挡片入水长度为管径的三分之二
dn20	4.6	4.2	
dn25	7.3	7	
dn32	15	14.2	
dn40	25.3	24	
dn50	36	34.4	

六：尺寸图

"不锈钢流量开关"的加工定制为是，品牌是huayu，型号为FS-15，工作电压是220（V），过载电流为0.2（A），寿命次是10万，防护等级为IP54