

深圳供应韩国3S水流开关流量开关SFS-25

产品名称	深圳供应韩国3S水流开关流量开关SFS-25
公司名称	深圳市宝安区大浪永锐机电配件贸易部
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:3s 型号:sfs-15 , 20 , 25
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳大浪华旺路桂冠华庭
联系电话	86-0755-27048359 13925211662

产品详情

供应3s水流开关

3s水流开关，水流控制器出口欧洲、东南亚地区、土耳其、韩国等国

微动开关：日本欧姆龙，本体为全不锈钢材质，欧洲ce认证。

特点：使用寿命长，产品稳定可靠。

用途：广泛用于空调、冷冻等需要断水保护的场合。用于测量流经管道的液体流动状态。如：水、乙稀、乙二醇等对铜无腐蚀作用的液体。安装方式：可装于水平或垂直管道上，但开关两侧必须有不少于管径5倍的直线长度。接口方式：1/2"，3/4"，1"
配有5片靶片，可根据需要来修剪靶片长度，能用于8寸管道中。

最大压力：17.5kg f/cm²

技术参数：

型号	sfs-15 (1/2") , sfs-20 (3/4") , sfs-25 (1")
工作压力	10kg f/cm ² (1000kpa)
绝缘电阻	over 100m,dc500vm
耐压	ac 1500v/1minute

触点寿命	1000k 次
波纹管寿命	500k 次
流体温度	-20 -150 (液体非结冰条件下)
重量	0.7kg

管径*	mminches	203/4	251	321-1/4	381-1/2	512	632-1/2	763	1024	1275	1526	2008		
最底调节 (工厂设定)	流量增加	m3/h	1.11	1.36	2.22	2.89	4.27	5.51	6.82	9.02	13.33	17.99	48.79	
	流量减少	m3/h	0.66	0.82	1.27	1.59	2.13	2.63	2.72	4.49	6.65	8.99	29.45	
最高调节	流量增加	m3/h	2.12	2.32	3.80	5.22	7.45	9.63	11.83	16.69	26.12	37.70	94.25	
	流量减少	m3/h	1.82	2.09	3.41	4.43	5.45	8.51	10.47	14.58	20.89	27.94	78.64	

3s水流开关，流量控制器的调节方法：

调高流量设定：顺时针扭动调节螺丝

调低流量设定：逆时针扭动调节螺丝

"深圳供应韩国3S水流开关流量开关SFS-25"的型号为SFS-15, 20, 25, 品牌是3S, 产品认证为CE, 工作电压是220 (V), 防护等级为IP65, 加工定制是否, 寿命次为100000