

WFS-25水流开关 流量开关 水流控制器 流量控制器

产品名称	WFS-25水流开关 流量开关 水流控制器 流量控制器
公司名称	上海宏柯阀门有限公司
价格	60.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:宏柯 型号:wfs
公司地址	上海嘉定区方泰镇金浩路53号
联系电话	86-2159505272 13818318870

产品详情

产品名称: 水流开关/水流控制器/流量
开关

产品型号: wfs-25

产品类别: 电动二通阀

1.水流开关的应用：我公司生产的wfs系列水流开关主要应用于水处理系统、中央空调、水冷机组等领域，适用于水、乙二醇及其它任何对黄铜,磷铜无腐蚀作用及对密封性能无影响的液体。2.水流开关工作原理：当流速超过设定值时，流体推动桨片，通过水流开关内的机械装置带动顶部的微动开关，其单刀双掷开关触点(spdt)可使一个回路导通,而同时切断另外一个回路.该水流开关通常使用在需要联锁作用或"断流"保护的场所。可调整桨片的数量及修整桨片长度,以适应不同管径及流速的需求。

2.概述：

wfs-25水流开关具有spdt输出，性能优异，高精度可靠性。可安装在水管或对铜无腐蚀性作用的液体管路中。当液体流量达到一定速率时，可以不到额定点、其中一个回路关闭，另一个回路打开

。wfs-25水流开关仅用于0 以上的液体介质，亦可用于高盐的液体，但非划为危险的液体。wfs-25水流开关可安装在户外，可以水平或垂直安装在管路中。wfs-25水流开关仅用于操作控制。必须加强安装人员的责任心和极限控制、报警监视系统，防止控制失效的发生。注：水流开关不能遭水击，如在水流开关下游装有快速闭合阀，必须使用节流器。

3.技术参数：使用压力：1000kpa(可选16bar,25bar)最大压力：17500kpa绝缘电阻：over 100m,dc500vm触点寿命：1000k 次流体温度：max 100 ，可选150 连接：dn15mm：g1/2"连接；dn20mm：g3/4"连接；dn25和以上：1" npt重量：0.7kg

4.【选型表】

管径	mm	20	25	32	38	51	63	76	102	127	150
最低调节工厂设定	流量增加	m3/h	1.11	1.36	2.22	2.89	4.27	5.51	6.82	9.02	13.3
	流量减少	m3/h	0.66	0.82	1.27	1.59	2.13	2.63	2.72	4.49	6.65
最高调节	流量增加	m3/h	2.12	2.32	3.80	5.22	7.45	9.63	11.83	16.69	26.1
	流量减少	m3/h	1.82	2.09	3.41	4.43	5.45	8.51	10.47	14.58	20.8

5.设定点调节方式:1. 打开液体流量开关上盖。2. 调高流量设定：顺时针扭动调整螺丝。3. 调小流量设定：逆时针扭动调整螺丝4. 离开现场前，置液体流量开关上盖于原处。

6.接线图：

7.安装图：

"WFS-25水流开关 流量开关 水流控制器 流量控制器"的加工定制为否，品牌是宏柯，型号为WFS，工作电压是AC220V（V），过载电流为5（A），寿命次是10万次，防护等级为IP54