

# 壁球场馆，广东省壁球馆，深圳市壁球馆，惠州市壁球馆

产品名称	壁球场馆，广东省壁球馆，深圳市壁球馆，惠州市壁球馆
公司名称	惠州市惠阳区新圩易达体育用品销售部
价格	100000.00/个
规格参数	品牌:易达 材质:木质等 颜色:可选择
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓余屋村
联系电话	86 0752 3529100

## 产品详情

### 壁球场

#### 国际标准壁球场结构示意图

### 壁球场尺寸

壁球场宽6400mm，长9750mm，前高4570mm，后高2130mm，天花高度5000-6000mm，响板高度480mm，正面发球线高度1830mm，地面发球线距后墙4260mm，半场线将地面发球线与后墙从中心向左右平分，发球区为1600mm。

国际壁球联合会所规定的标准场地分为单打和双打两种。

单打场地长9.75米、宽6.4米、高4.57米；双打场地长13.72米、宽7.62米、高6.1米。美国的壁球场地要小一些，它的宽度仅有5.64米、高4.88米。壁球场地的门一般都开在后墙的中央，高度与后墙齐平。练习者进入球场即可看到对面墙上有三条水平线。这三条线从上往下分别叫上界线、发球线、下界线。下界线以下的部分叫"响板"，通常它是由金属片或木片覆盖，以便球击打在上面时能发出特殊的声音。

目前国际壁球联合会批准使用的墙体系统共有两种

## 模版系统 批荡系统

客户可根据自己的具体需要进行选择

### ---- 模板式壁球场材料系统

---25mm厚盖墙模板系统，加拿大枫木实木或复合地板，12mm厚合资钢化玻璃和德国（asb）五金配件及响板、内弧界线。

### ----sst特种壁球场木地板面层

----首先是否为壁球和球拍运动开发的。由于滴汗使地板潮湿造成的打滑和跌倒，一种根据德国din18038规定所进行的特殊表面处理，能最佳地保护体育地板。

## 批荡式壁球场产品组合

### （一）墙体系统

材料性能:

1、本产品为树脂基体，非一般水溶性系统，在灰料完成后之养护期内，墙身不会因水分蒸发而收缩出现裂

缝，更不会出现滋生海藻或青苔的问题。

2、不需要重复浇水来促使灰料基体有足够强度，因此不会对地板造成不良的影响或破坏。

3、本产品因不含纤维，可以减少墙身灰层之厚度而又能有足够之抗压功能。

4、当灰料完成后，其感观平滑、均匀。

5、在球的高速撞击和球拍的不断打击下依然不改变其颜色。

6、极好地预防球的反作用力。

7、易维护。

## （二）地板系统

材料性能：

1、对球的反弹性能良好。

2、减震、抗震。

3、隔音效果好。

4、独有弹力软垫，为坚硬的枫木地板提供特有弹性及承受重压，降低运动员在地板上因弹跳所带来的震伤机会。

## （三）玻璃后墙系统产品性能

1、高强度的五金配件及响板、内弧界线：

专业厂特殊定做的铝合金制作比其他铝制配件强度高出30%以上，并且有外观漂亮，抗疲劳性强，易安装，

加工精细等优点。

## 2、结构合理：

玻璃后墙系统所有的结构都使用12mm厚的安全钢化玻璃制成；所有的边缘都经过打磨；板与板之间的接缝处

外侧面做均匀支撑。

## 3、安全性能良好

安全性能是最被关注的重点。系统的每个部件都经过安全性的反复测试，能经受强烈的冲击和超重负荷。如

门板或侧翼支撑板偶然破烈，玻璃将会粉碎为细小而圆钝的碎片，不会对人体造成伤害。

"壁球场馆，广东省壁球馆，深圳市壁球馆，惠州市壁球馆"的品牌为易达，材质是木质等，颜色为可选择，品种是壁球