

美国哈希/HACH , 1720E低量程在线浊度仪 , 现货29781-00

产品名称	美国哈希/HACH , 1720E低量程在线浊度仪 , 现货29781-00
公司名称	南京威斯德自动化科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:hach/哈希 型号:1720e
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路29号1512室
联系电话	18652092120 18120192882

产品详情

1720e低量程在线浊度分析仪

hach公司长达50年的浊度仪研究、应用，推出的最新产品！

典型应用

自来水厂、滤前、滤后、沉淀和出水厂的浊度监测；市政管网水质监测；工业过程水质监测，循环冷却水，活性炭过滤器出水、膜过滤出水等。

仪器特点

内置专利的气泡消除系统

清洗维护非常简单，三个月校正一次

重现性好，不受样品流速和压力的影响

采用0和20ntu两点校正法 — 推荐的校正方法

也可以通过对比单点校准（1-40ntu任意一点校准）

测量单位：ntu；同时多种辅助测量单位显示：ftu，te/f，mg/l
usepa（美国环保局）认可的方法

测量原理

从传感器光源组件的白炽光，向下浸入浊度仪内，遇到样品中的颗粒悬浮物发生散射光。传感器浸在水样中的光电检测器能够监测到与入射光呈90°角散射光。连续流动的水样流经获得专利的气泡脱除系统，该系统能脱除样品流中夹带的空气泡，从而消除低浊度测量中的最显著的干扰；该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。

技术指标

量程：0.0001-9.9999; 10.000-99.999ntu; 自动选择量程
准确度：10-40ntu时，读数的 $\pm 2\%$ 或 ± 0.02 , 取大者；
40-100ntu时，读数的 $\pm 5\%$
重现性：优于读数的 ± 1.05 或 ± 0.002 ，取大者
响应时间：步进响应，初始响应为1分钟，间隔响应15秒
信号平均：6, 30, 60, 90秒用户可选，用户默认为30秒
样品流速：200-750ml/min
工作温度：对于单传感器系统为0-50，对于多用户传感器系统为0-40
样品温度：0-50
模拟输出：0/4—20ma可选，对应0-100ntu范围内编程
继电器：3只spdt, 230vac,5a；可设定点报警
电源要求：100-230vac,50/60hz，自动选择；40va
进水管：1/4"npt内螺纹，1/4"压缩配件（提供）
排水管道：1/2"npt内螺纹，1/2"软管（提供）
数字通讯：modbus/rs485，modbus/rs232，lonworks协议（可选）
标准方法：标准方法2130b，usepa180.1，hach方法8195
外壳：nema-4x/ip66控制器
尺寸：浊度仪：254 × 305 × 406mm
订购指南：
配sc200控制器选购：
29768-00：带sc200控制器的1720e浊度仪，2米电缆
29781-00：1720e/sc200（单通道，220vac供电），2米电缆
60101-03：1720e/sc200（双通道，24vdc供电），2米电缆
60101-04：1720e/sc200（单通道，24vdc供电），2米电缆

单独订购浊度探头

60101-01：1720e浊度仪探头，探头电缆线2米

可选附件

18950-00：1720e浊度仪专用钨灯组件，ge 1630型钨灯

52012-00：1720e浊度仪气泡捕捉器罩盖

52180-00：1720e光电管更换包

58690-00：遮光板

57960-00：7.7米延长数字电缆

46308-00：电源线，带防水堵头

52250-00：20ntu，ice-pic校验模块

52215-00：1ntu，ice-pic校验模块

52225-10：0.5ntu，ice-pic校验模块

26601-53：20.0ntu，1l，stablcal校验，校验标准液

44156-00：formazin校准工具包（包括4000ntu formazin，500ml，tensette吸

2461-49：formazin标准液，4000ntu，500ml

44153-00：校准桶，1l

26596-00：1720e浊度仪用stablcal校正成套用品，包括stablcal标准溶液，<

27233-53：stablcal标准溶液，0.1ntu，容量1升

26979-53：stablcal标准溶液，0.3ntu，容量1升

26980-53：stablcal标准溶液，0.5ntu，容量1升

26598-53 : stablcal标准溶液 , 1.0ntu , 容量1升

"美国哈希/HACH , 1720E低量程在线浊度仪价格优惠 , 现货29781-00"的类型为在线浊度仪 , 型号是1720E , 测量范围为0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选择量程 , 品牌是HACH/哈希 , 电源电压为100-230VAC,50/60Hz , 自动选择 ; 40VA (V) , 显示方式是数显 , 加工定制为否