

浊度计、WGZ-3B浊度仪、手持式浊度计、范围0 ~ 1000NTU

产品名称	浊度计、WGZ-3B浊度仪、手持式浊度计、范围0 ~ 1000NTU
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	52800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:wgz-3b
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

浊度仪、便携式浊度仪、wgz-3b便携式浊度仪、范围0 ~ 1000ntu、精度：0.01ntu

用途概述

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

产品特点

便携式，交直流供电、具有低电压指示及自动关机功能，串行rs232通讯接口可配接微型打印机。微电脑低功耗配置，触摸式键盘，带背光液晶显示屏，可同时显示日期、时间、测量值及测量单位。测量量程切换可代选择或自动切换。可任意编程设置校正标准值，可快速任意选择1-7点自动校正。设有平均测量模式和数据查询模式，具有测量数据非线性处理及平滑功能，配有自诊断信息提示。内置时钟记忆储存系统，实时储存测量和校正数据，可长期储存和调用最近20组测量数据。多种测量模式，预设ntu、ftu、ebc、度(unit)、ppm、mg/l、%等的单位。配有色度补偿系统，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念。10万小时长寿命光源，可免维护长期使用，符合iso浊度测量标准。

技术指标

型号	wgz-500b (原wgz-2ab型)	wgz-2b	wgz-3b	wgz-4000b

测定原理	90° 散射光			
最小示值 (ntu)	0.01	0.001	0.01	0.001
测量范围 (ntu)	0 ~ 50 0 ~ 500	0 ~ 10 0 ~ 100 0 ~ 500	0 ~ 10 0 ~ 100 0 ~ 1000	0 ~ 10 0 ~ 100 0 ~ 1000 0 ~ 4000
示值误差	± 6% (± 2%f.s)			
重复性	0.5%			
零点漂移	± 0.5%f.s			
供电电源	直流1.5v × 5节aa碱性干电池，交流电源适配器220v/50hz/dc7.5v0.2a			
特点	微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、量程自动切换自动调零和1~5点自动校准、配有rs232数据通讯接口注：可配接外置微型打印机			

"浊度计、WGZ-3B浊度仪、手持式浊度计、范围0~1000NTU"的重量为约1 (kg)，类型是便携式浊度仪，型号为WGZ-3B，测量范围是0~1000NTU，品牌为其他，电源电压是7.5 (V)，显示方式为LCD显示，加工定制是否