

不锈钢电磁阀DFD-50J

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢电磁阀DFD-50J |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 480.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:DFD-50J 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

不锈钢电磁阀DFD-50J

不锈钢电磁阀DFD-15J是一种先导式电磁阀，具有防腐、防爆、耐高温等优点，被广泛应用于石化、化工、燃气、冶金、水处理等行业的控制系统中。该系列电磁阀采用316不锈钢材料，结构坚固、耐腐蚀、寿命长。该阀门接口为法兰连接或螺纹连接，适用于多种管道接口。另外，在不同温度、压力等工况下，还可选配不同材质的密封材料。DFD-20J电磁阀采用先导式控制方式，具有极高的反应速度和灵敏度。操作时，只需通过控制电路的开关来控制阀门的开合，易于实现自动化控制。这种电磁阀还具有多种安装方式，包括立式安装、水平安装、倒置安装等。用户可根据实际需要，选择最适合自己的安装方式。总之，不锈钢电磁阀DFD-20J先导式电磁阀是一种高品质、高可靠性、灵活性强的控制设备，能够满足众多行业的多种需求，是现代化生产过程中不可或缺的一部分。

一.详细介绍：适用介质：液体、水、气体，油（20CST以下）介质温度：-5 ~

80 动作方式：先导式工作压力：常闭式：0.3~12 kgf/cm² 常开式：0.3~8 kgf/cm²阀

体材质：不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质丁腈橡胶（NBR）线圈保护等级：塑封线圈IP65

二.订货代码：

三.特殊订货： 图示结构与DFD相同 如您需要工作压力16 kgf/cm²可在订货中提出 如您选购氟橡胶

膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130；如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110。四.技术参数（常闭）