

美国hach哈希2100AN 型台式浊度仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 美国hach哈希2100AN 型台式浊度仪 |
| 公司名称 | 上海精学科学仪器有限公司 |
| 价格 | 38980.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:hach/哈希 型号:2100an |
| 公司地址 | 中国 上海 上海市闵行区 新骏环路189号A304 |
| 联系电话 | 86-021-34637401 18918692210 |

产品详情

11111

2100an型台式浊度仪

除了具有2100n全部功能之外，2100an型实验室浊度仪扩大了浊度测量范围，增加了色度测量功能。适用于饮用水、废水、地表水、地下水检测以及教育、科研、工业过程控制及产品质量控制等不同领域的浊度测量。仪器所具有的可编程信号平均功能、仪器自动校准功能、内置打印机的打印功能等，大大优化了测试过程，方便了数据管理；采用哈希公司专利技术开发的比率测量模式，有效保证了色度干扰的消除；灵敏的故障自诊断功能，可及时提醒使用者发现并排除仪器故障；可通入空气对样品测试腔进行吹扫，防止水汽凝结引起的光散射，因此适合于冷、热水样浊度的测量。

仪器具有数据存储功能，可通过hachlinktm软件将实验数据直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。内置的打印机可以直接打印测量结果及相关参数。

2100an型台式浊度仪技术指标：

光源：钨灯

符合标准：满足usepa方法180.1的要求

量程范围：浊度：0-10000ntu

色度：0-500cu

精度：浊度：（1）0-1000ntu：0.01ntu或读数的 $\pm 2\%$ ；

（2）1000-4000ntu：读数的 $\pm 5\%$ ；

（3）4000-10000ntu：读数的 $\pm 10\%$ 。

色度：（1）0-30cu： $\pm 2cu$ ；（2）0-500cu： $\pm 5cu$

分辨率：浊度：0.001ntu

色度：1cu

比率测量功能：有

最小取样体积：20ml

测量模式：ntu，nep，ebc，abs，t%，色度单位，用户自定义单位

重现性：读数的 $\pm 1\%$ 或0.01ntu

电源：230v，50/60hz

操作环境：10~40℃，90%相对湿度，在25℃时无冷凝现象

仪器重量：3.43千克

2100an型台式浊度仪订购指南：

47001-02：2100an型实验室浊度仪及相关附件

2100an型的标准配置包括：一台2100an型实验室浊度仪主机，6个样品池，stablcal以及标准液一瓶，硅油，用户手册等。

2100an型台式浊度仪选购附件：

47089-00：2100n浊度仪灯组件

46639-00：2100an开关

26595-05：装载密封小瓶中的stablcal一级标准液

30312-00：符合usepa认可的色度滤光片

1269-36：硅油，15ml

47076-00 : 样品瓶擦拭布

43975-00 : 样品脱气装置

43975-10 : 样品过滤和脱气装置

47449-00 : 手动流通池组件

47450-02 : 自动流通池组件

"美国hach哈希2100AN 型台式浊度仪"的重量为2 (kg) , 类型是台式浊度仪 , 型号为2100AN , 测量范围是0-10000NTU , 品牌为HACH/哈希 , 电源电压是220 (V) , 显示方式为数字 , 加工定制是否