

表面粗糙度仪，粗糙度仪，三丰粗糙度仪，三丰表粗仪

产品名称	表面粗糙度仪，粗糙度仪，三丰粗糙度仪，三丰表粗仪
公司名称	东莞市昶旭电子有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:表面粗糙度仪 品牌:mitutoyo/三丰
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市寮步镇百业五金电子城5街102-104号
联系电话	86-076986336716 13929276970

产品详情

轻量精巧，操作简便！作为日常工具使用的便携式表面粗糙度仪。sj210粗糙度仪（日本三丰mitutoyo）作为日常工具使用的便携式表面粗糙度仪，适合现场使用，重量轻巧、操作简单、测量精度高；大型的lcd文字表示，易于清晰读取；检出器的量测范围扩大为350 μm；检出器的驱动部有退避功能；可对应新旧jis、din、iso、ansi的各国粗度规格；拥有丰富的参数：自动校正机能、合否判定机能、客户自行编辑设计机能。产品特点：· 清晰的大型易进行读数字符显示 · 便携式设计，可用于任何场所 · 检测器/驱动部可拆卸，可在很小的空间内进行测量 · 探针行程达 350mm(-200mm ~ +150mm) · 粗糙度参数与 iso,din,ansi 和 jis 兼容 · 提供包括基础参数 ra,rq,rz,ry 在内的 19 个分析参数。 · 用户自定义功能可屏蔽不需要的参数。 · 对所需参数进行 go/ng 判断。 · 通过简单的增益调整进行自动校准。 · 自动休眠功能可有效节约能源。 · 断电后仍可在存储器中存10组不同的测量条件。 · 可为 spc 操作输出数据。 · 外部设备可通过rs-232c端口与电脑或其它装置进行数据传输 · 双电源系统 (ac适配器/内置充电电池) · 带有专用便携式仪器箱，可安全传输 · 可提供高精度粗糙度标准片 · 可通过打印机选件打印输出测量数据技术参数

型号	sj-210p	sj-210p	sj-210m	sj-210m
检测器测力	0.75mn	4mn	0.75mn	4mn
评价长度	12.5um	12.5um	12.5mm	12.5mm
测量范围	350um(-200mm-+150mm)			
驱动部 / 检测器	检测器：178-395/178-390探针：钻石型（针尖半径：2um/5um)检测方式：微分			
评定轮廓	p,r,din4776 曲线		p,r,motif	
评价参数	ra,ry,rz,rt,rp,rq,rv,sm, s,pc,r3z,mr,dc,rpk,rvk, rk,mr1,ra,ry,rz,rt,rp,rq,		ra,ry,rz,rt,rp,rq,rv,sm, s,pcr3z,mr,r,ar,rx, (支持用户自定义)	

	sm,s,pc,mr2,lo,r,ar,rx, a1,a2,vo(支持用户自定义)
表面粗糙度标准	jis,din,iso,ansi
数据滤波	2cr-75%,2cr-75%pc,gaussian-50%
截至波长	lc:0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um
取样长度 (l)**s	0.25,0.8,2.5,mm
取样段数	× 1, × 3, × 5, × l
显示	液晶显示
数据输出	通过 rs-232c 接口 /spc 数据输出
电源	通过 ac 适配器 / 电池 (可更换)
尺寸 (wxdxh)	156.5 × 62 × 52mm
重量	290g

"表面粗糙度仪，粗糙度仪，三丰粗糙度仪，三丰表粗仪"的是否提供加工定制为否，类型是表面粗糙度仪，品牌为Mitutoyo/三丰，型号是SJ-210，测量范围为17.5，测量参数是0000，取样长度为0.8-2.5 (mm)，评定长度是0.3-16 (mm)，扫描长度为0000 (mm)，电源是充电电池，重量为500 (kg)，外型尺寸是52.1*65.8*160 (mm)