

施耐德UPS电源SPRM1KL 1KVA塔式机型配置

产品名称	施耐德UPS电源SPRM1KL 1KVA塔式机型配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPRM1KL 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

施耐德UPS电源SPRM1KL 1KVA塔式机型配置

比如说当地环境的温度和空气湿度如何,该种类机器的噪音是否很大,该机房的高度宽度是否容易让机器顺利工作等等,机房改造是一项繁项的工程,为了能让空间更 的容纳机器,必须要考虑仔细全面,就拿以上几点来说,比如说改造计算机机房,机房空间不能大小不能大大,太大会浪费,太小会导致机器无法良好的高热,使机器受损,空间的湿度也不能大大,不能大热,所以在选择机房的时候应该尽量选择中等靠下的地理位置,太高则会让空间温度太高,太低则会明冷潮湿,还容易有虫鼠灾害。而对于一些噪音大的设备,在改造机房的时候必要条件下需做好隔音处理。另外还需要做一下防尘防灰,控制成本等工作。所以说改造机房其实是一件繁琐的工程。施耐德UPS电源机架式广泛应用于通信、电力、消防、广电、金融、互联网等行业,与之匹配集成的设备有:通信基站、一体化配电柜、数据中心、模块化集成产品等

时代的变迁,使得信息化设备对电网环境要求尤为严格,UPS电源作为改善电网污染的重要设备,因此也迎来了更加广阔的市场需求,对已使用UPS电源用户央说,如何维护UPS电源,让其增加使用寿命,发挥大的作用是首要条件.UPS电源设备维护,究竟是对什么进行维护呢?1、场地的维护在安装使里施耐UPS电源,安装使用环境的温度要在0-40 ° C相对湿度30%90%,温度低于0或者受潮,UPS电源绝缘性能会下降,就容易引起短路同时也可能造成UPS电源与其他设备的连接器、电器连接螺丝、元件管脚、锄头、焊点等腐蚀生锈。海拔高度>1000m,每1000m降额10%使用。

施耐德UPS电源SPRM1KL 1KVA塔式机型配置

电池的维护电池是UPS电源作为储存电能的装置,容量的大小决定了维持放电时间。(1)保持适宜的环境温度综合各个方面考虑,施德UPS电源使用的一般是免维护铅酸蓄电池,寿命普遍在5年左右,施耐德蓄电池使用环境温度在20-25C之间,一旦超过25每升高10 ° C,电池寿命缩减一半。(2)电池定期充放电在很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命,因此,般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。

施耐德电气 SPRM 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。

高可靠性

电路板采用三防漆防护，提高 UPS 在恶劣环境下的可靠性

宽电压输入范围 110-300V，减少电池使用次数，延长电池寿命

发电机模式下支持 40~70HZ 频率范围内运行

10-20kVA* 标配防尘滤网，更好的保护 UPS 内部的核心元器件

高灵活性

6-20kVA 长延时机型外接电池节数可调 (16~20 节)，兼顾系统总成本和放电时间

10-20kVA* 塔式和机架式安装可转换，安装方式灵活多样

10-20kVA* 同一型号兼容三种输入输出制式，按需选择

10-20kVA* 并机机型支持共用电池组，节省初期投入成本