

TR100A袖珍式粗糙度仪 表面粗糙度仪

产品名称	TR100A袖珍式粗糙度仪 表面粗糙度仪
公司名称	北京时代润宝科技发展有限责任公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:袖珍式粗糙度仪 品牌:时代润宝
公司地址	中国 北京 北京市 海淀区知春路114号
联系电话	86-10-62634162

产品详情

tr100a袖珍式表面粗糙度仪

tr100a袖珍式表面粗糙度仪（新款）

简单介绍：

tr100a袖珍式表面粗糙度仪具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点，可以广泛应用于各种金属与非金属加工表面的检测，tr100a尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验，以及检测、计量、商检等部门的外出检定。

功能特点： 外形采用拉铝模具设计，坚固耐用，抗电磁干扰能力显著，符合当今设计新趋势。

示值误差由原来 $\pm 15\%$ 提高到 $\pm 10\%$ 。

显示屏幕采用流行的oled显示屏，点阵彩色液晶显示，高亮度，无视角，宽温度，适合各种场合使用。界面提示信息丰富。

采用锂离子充电电池，可长时间工作，无记忆效应，充电时间短，电池寿命长。

使用通用的usb接口进行充电和通讯。

实时电池电量监测。

体积更小，重量更轻。

技术参数：

测量参数	ra、rz
测量范围	ra:0.05-10 μ m rz:0.1- 50 μ m
取样长度	0.25mm、0.8mm、2.5mm
评定长度	1.25mm、4mm、5mm
扫描长度	6mm
示值误差	± 10%
示值变动性	< 12%
传感器类型	压电晶体
电源	3.6v锂离子电池
工作条件	温度0 ° c- 40 ° c 相对湿度： < 90%
重量	200g
外型尺寸	106 × 70 × 24mm
标准配置	tr100a主机、电源适配器、多刻线样板(校准板)、试块支架、usb充电线、说明书、合格证、保修卡、装箱单、包装箱

"TR100A袖珍式粗糙度仪 表面粗糙度仪厂家直销"的外型尺寸为106 × 70 × 24mm (mm) ，加工定制是是 ，测量范围为Ra:0.05-10 μ m ，类型是袖珍式粗糙度仪 ，扫描长度为6mm (mm) ，重量是200g (kg) ，型号为TR100A ，品牌是时代润宝 ，电源为3.6V锂离子电池 ，测量参数是Ra、Rz ，取样长度为0.25mm、0.8mm、2.5mm (mm) ，评定长度是1.25mm、4mm、5mm (mm)