

时代TR100袖珍式粗糙度仪 宁波TR100粗糙度测量仪

产品名称	时代TR100袖珍式粗糙度仪 宁波TR100粗糙度测量仪
公司名称	宁波北仑区科诚仪器有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:袖珍式粗糙度仪 品牌:time/时代
公司地址	宁波市北仑区长江国际商务大厦1幢B1105室
联系电话	86-057486825070 15257466829

产品详情

时代tr100袖珍式粗糙度仪

时代tr100袖珍式粗糙度仪的产品概述：

- 时代tr100袖珍式粗糙度仪，是专用于测量被加工零件表面粗糙度的新型智能化仪器。适用于加工业、制造业、检测、商检等部门，尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验，以及检测、计量、商检等部门的外出检定。
- 该款产品是集当今微处理器技术和传感技术于一体，以先进的微处理器和优选的高度集成化的电路设计，构成适应当今仪器发展趋势的超小型的体系结构，完成粗糙度参数的采集、处理和显示工作。

时代tr100袖珍式粗糙度仪的功能特点：

- 采用优化的电路设计及传感器结构设计,将电箱、驱动器及显示部分合为一体，达到高度集成化；
- 任意选择ra、rz测量参数；
- 不仅可测量外圆、平面、锥面，还可测长宽大于80×30mm的沟槽。

时代tr100袖珍式粗糙度仪的技术参数：

- 测量参数：ra、rz；
- 测量范围：ra:0.05～10 μm,rz:0.1～50 μm；
- 取样长度：0.25mm、0.8mm、2.5mm；

- 评定长度：1.25mm、4mm、5mm；
- 扫描长度：6mm；
- 示值误差： $\pm 15\%$ ；
- 示值变动性： $< 12\%$ ；
- 传感器类型：压电晶体；
- 电源：3.6v × 2 镉镍电池；
- 工作温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；
- 重量：200g；
- 外型尺寸：125 × 73 × 26mm。

时代tr100袖珍式粗糙度仪的基本配置：

- tr100主机；
- 电源适配器；
- 多刻线样板；
- 使用说明书。

"时代TR100袖珍式粗糙度仪 宁波TR100粗糙度测量仪"的外型尺寸为125 × 73 × 26 (mm)，测量范围是Ra: 0.05 ~ 10 μm , Rz: 0.1 ~ 50 μm ，加工定制为否，类型是袖珍式粗糙度仪，扫描长度为6mm (mm)，重量是0.2 (kg)，型号为TR100，品牌是TIME/时代，电源为充电式，测量参数是Ra、Rz，取样长度为0.25mm、0.8mm、2.5mm (mm)，评定长度是1.25mm、4mm、5mm (mm)