

日本三丰粗糙度仪SJ - 210,SJ-301

产品名称	日本三丰粗糙度仪SJ - 210,SJ-301
公司名称	苏州瑞硕精密仪器有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:手持式粗糙度仪 品牌:mitutoyo/三丰
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市郭巷镇国泰二村196-5(昆山赛格电子市场3B27))
联系电话	86 0512 65859001 13861314251

产品详情

品名：粗糙度仪型号：sj-210p品牌：mitutoyo产地：日本技术规格：型号 178-930 178-933 量测单位 mm inch/mm 量测速度 0.25mm/s , 0.5mm/s ; 回速:0.8mm/s 量测长度 12.5mm 量测重量 190g 检出器范围 350um(-200um ~ +150um) 测头 钻石 测杆半径 40mm 测头半径 5um(200uin) 2um(80uin) 量测出力 4mn 0.75mn 量测段落长度 0.25mm , 0.8mm , 2.5mm 量测段落数量 x1 , x3 , x5 , x1 解析度 / 范围 0.4um/350um ; 0.1um/100um 0.05um/50um ; 0.01um/10um 资料输出 rs-232c , 外接印表机 电源 变压器 / 内键充电器 充电时间/使用次数 12小时 / 500次量测 省电装置 无操作后30秒断电 重量：290g

标准附件：

12baa303 连接线 (1 m) 178-602 粗糙度标准板353134 校准台538612
螺丝扳手99mbb079a 用户手册99mbb081a 单页操作指南526688 ac适配器

"日本三丰粗糙度仪SJ - 210,SJ-301(图)"的加工定制为否，类型是手持式粗糙度仪，品牌为Mitutoyo/三丰，型号是SJ-210，测量范围为0.4um/350um，测量参数是0.3-12MM，取样长度为0.08,0.25,0.8,2.5,8 (mm)，评定长度是1 (mm)，扫描长度为12.5 (mm)，电源是可充电镍氢电池，重量为0.8 (kg)，外型尺寸是3.7*165*94 (mm)