

# 学校2.4G教学壁挂有源音响，酒店蓝牙背景音乐面板

产品名称	学校2.4G教学壁挂有源音响，酒店蓝牙背景音乐面板
公司名称	深圳市迪仕普音视频科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 <a href="http://ygdspyx.com">http://ygdspyx.com</a>
联系电话	1341-0120973 15712181075

## 产品详情

学校2.4G教学壁挂有源音响，酒店蓝牙背景音乐面板 公司生产概述，学校 2.4G教学壁挂有源音响学校 2.4G教学壁挂有源音响学校 2.4G教学壁挂有源音响学校 2.4G教学壁挂有源音响学校

2.4G教学壁挂有源音响学校 2.4G教学壁挂有源音响学校 2.4G教学有源音响产品2.4G教学有源音响产概述，发货实物图，实力见证，生产销售，优惠，质量有保障 售后快

，下单定货，量大可优，品牌DISHIPU品牌 内置2.4G自动跳频无线接收机，接收机与麦克风自动配对、连接、锁定，不窜频，抗干扰性极强，接收方式：2.4G自动跳频避开干扰频道，每个数字信道采用不同ID码锁频1000套以上同时使用不会窜频2.4G自动搜索对频箱体结构：300×200×150

黑色PVC黑色钢网6频率响应：60Hz-20KHz 7.灵敏度：92db/1m8.额定阻抗：6欧姆

9.\*D类全数字功率放大器输出2\*50W 10.\*6.5寸全防磁低音单元

11.信噪比：102db12.电源输入范围：AC210--250V 50Hz/60Hz

可扩展SP数字网络音频广播接口14.\*控制面板在音箱主箱侧面,音乐信号及话筒信号独立控制，2路音乐信号输入，2路有线话筒输入，1路功率输出；箱体结构：倒箱式16.音箱箱体用密度中纤板材，具有外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰等特点。适合中小学校各个教室扩声学校

2.4G教学有源音响产品尺寸：320\*210\*150学校 2.4G教学有源音响产品介绍

专业的一体化木质壁挂网络音频音箱，内置网络解码模块、2通道定阻功率放大器和高保真扬声器。

产品特点 1、一体化壁挂式设计，精致美观，工艺考究，安装方便。2、自带2x25W功率放大器模块，驱动内置高保真喇叭，音质细腻，功率强劲。3、1路AUX音频输入、2路MIC输入。MIC音量、混音音量、高音音量、主音量可独立调节。4、内置1路功率输出内置2.4G自动跳频无线接收机，接收机与麦克风自动配对、连接、锁定，且不窜频，抗干扰性极强，理论相邻同时无线使用接收方式：2.4G自动跳频避开干扰频道，ID码锁频1000套以上同时使用不会窜频内置2.5dB铜管天线；频率响应：60Hz-20KHz

灵敏度：92db/1m额定阻抗：4欧姆 额定功率：25W×2谐波失真：《0.04%

信噪比：102db输入电压：AC210--AC230V 50Hz/60Hz\*控制面板在音箱主箱侧面,音乐信号及话筒信号独立控制，1路RCA音乐信号输入，1路有线话筒输入,1路功率输出；箱体结构：倒箱式音箱箱体用密度中纤板材，具有外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰等特点。适合中小学校各个教室扩声。尺寸320\*210\*150 注：音箱外箱颜色及面板功能如有更改，恕不另行通知写标参数 1、无线话筒学校 2.4G教学壁挂有源音响 任意1支无线麦克风可在任意一间教室里配对使用，且与相邻互不干扰。

使用频率范围：2400 – 2483.5MHz

主机与麦克风自动配对连接调试距离 3米，自动配对时间快速 2秒。调制方法：

GFSK，PLL锁定合成技术，避免手机等多种信号干扰；传输距离远：可在大于30米开阔地带范围内稳定传输音频数据；对频方式：自动搜索干扰少的信道对频，完成自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；采用 32kHz

采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；学校 2.4G教学壁挂有源音响 支持激光笔教鞭

学校 2.4G教学壁挂有源音响 扩声音箱

内置2.4G无线接收机，接收机与麦克风自动配对、连接、锁定，且不窜频，抗干扰性极强，理论相邻同时无线使用，

外置2.5dB天线，信号接收更灵敏、稳定。

学校 2.4G教学壁挂有源音响

支持1路立体声信号输入；一路手持话筒输入，使用同品牌手持话筒无需电池；

有源音箱主箱侧面有控制面板：支持音频及话筒音量调节。箱体尺寸：238mm × 160mm × 145mm。

音箱使用高密度MDF板材，黑色布网，采用蝴蝶形压缩导气管；箱体结构：倒箱式；

具有外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰等特点。适合中小学校各个教室扩声。

频率响应：65Hz-20KHz 灵敏度：92db/1m

学校 2.4G教学壁挂有源音响 额定阻抗：8欧姆 额定功率：30W × 2

谐波失真：0.04% 信噪比：102db

输入电压：AC210--230V/50Hz

标配件 电源线1条，合格证说明书一份，充电器1个，充电线1条，头戴咪1个。

学校 2.4G教学壁挂有源音响营销卖点 简单易用，安装方便。音质亮丽，语言清晰，稳定性更出色

学校 2.4G教学壁挂有源音响售后 保修一年