

# TR200手持式粗糙度仪

产品名称	TR200手持式粗糙度仪
公司名称	温州经济技术开发区沙城景丰测量仪器经营部
价格	12000.00/台
规格参数	类型:表面粗糙度仪 品牌:time/时代 型号:tr200手持式粗糙度仪
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 永强大道2552号
联系电话	086 0577 86833372

## 产品详情

### 产品概述：

该仪器适用于生产现场，可测量多种机加工零件的表面粗糙度，根据选定的测量条件计算机相应的参数，在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形,并可在打印机上输出，亦可与pc机进行通讯。

### 功能特点：

高精度电感传感器 可测量显示13个粗糙度参数 采用dsp(数字信号处理器)进行数据处理和控制，速度快，功耗低 机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便 高品质锂离子充电电池，容量高，无记忆效应，连续工作时间大于20小时 连接时代ta系列打印机，可以打印测量参数及轮廓标准rs232接口，可与pc机通讯 可选配曲面传感器测量曲面，小孔传感器测量内孔孔壁，沟槽/深槽传感器测量沟槽底部或台阶的粗糙度 菜单操作方式 具有图形显示功能 传感器触针位置指示 带存储功能的自动关机 多语言工作方式选择

### 技术参数：

测量参数	ra、rz、ry、rq、rt、rp、rv、rmax、r3z、rsk、rs、rsm、rmr
测量范围	ra:0.025-12.5 μm
显示范围	ra、rq：0.005-16 μm，rz、ry、rt、rp、rv、rmax、r3z：0.02-160 μm，rsm：1mm，rmr：0-100%（%rt），rsk：0-100%
量程范围	±20 μm、±40 μm、±80 μm
最高显示分辨率	0.001 μm
滤波方式	rc、pc-rc、gauss、d-p
取样长度	0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动
评定长度	1l-5l（可选），l为取样长度
测量行程长度	3l-7l（可选）

最大驱动行程长度	17.5mm/0.71inch
最小驱动行程长度	1.3mm/0.052inch
示值误差	± 10%
示值变动性	6%
针尖角度	90 °
显示方式	128 × 64点阵液晶（带背光）
工作环境	温度：0 ° c- 40 ° c，相对湿度：< 90%
重量	440g
外型尺寸	140 × 52 × 48mm

基本配置：主机、ts100标准传感器、电源适配器、多刻线样板、传感器护套、支架

可选附件：

ts110曲面传感器、ts120小孔传感器、ts130沟槽传感器、ts131深槽传感器、ta610测量平台、ta620测量平台、ta630微调平台、ta631微调平台、ta230微型打印机、侧向转接杆、接长杆、v型块、连接体部件、驱动器连接轴、pc软件

"供应TR200手持式粗糙度仪"的类型为表面粗糙度仪，品牌是TIME/时代，型号为TR200手持式粗糙度仪