

滤纸、滤油机专用滤油纸 1.5 (g/m)

产品名称	滤纸、滤油机专用滤油纸 1.5 (g/m)
公司名称	泰州市长江机具厂
价格	.00/张
规格参数	加工定制:是 定量:1.5 (g/m) 抗张强度:50 (kn/m)
公司地址	泰州市野徐镇雅茶村
联系电话	0523-86131432 13401240849

产品详情

打孔器、滤纸、202型电热恒温干燥箱

打孔器	滤纸	202型电热恒温干燥箱
-----	----	-------------

basy系列打孔器是为用户设计制造的一种新颖冲打工业滤油纸孔设备，可冲打本厂压力、真空系列滤油机油纸。270克/m²工业滤油纸是以优质的棉花精制而成是电力设备、石油化工、矿山机械的油液过滤理想材料之最。

板框式加压滤油机板框式加压滤油机技术参数

名称	单位	basy(b)-0.7/224 (basy-50)	basy(b)-1.2/224 (basy-80)	basy(b)-1.4/224 (basy-100)	basy(b)-1.8/280 (basy-125)	basy(b)-2.0/2 (basy-160)
额定流量	l/min	50	80	100	125	160
过滤面积	平方米	0.7	1.2	1.4	1.8	2.0
过滤压力	pa	2.5 × 10 ⁵				
最大过滤压力	pa	5.88 × 10 ⁵				
滤油粘度	cst	33				
过滤精度	μm	5				
滤框数量	块	8	10	11	13	15
滤板数量	块	9	11	12	14	16
滤纸规格	mm	234x234			300x300	

滤框规格	mm	224x224	280x280
电动机型号	/	y90s-4	y100I2-4
		yb90s-4	yb100I2-4
电机功率	kw	1.1	3.0
进口管径	寸	1.5"	2"
出口管径	寸	1"	1.5"
外形尺寸	mm	950 × 430 × 675	1070 × 490 × 7
		950 × 430 × 705	1070 × 490 × 8

注：1.型号中（b）表示采用防爆电动机的滤油机，供有防爆要求的场合使用； 2.可配套购买打孔机，可以给滤纸打孔。 3.可配套购买202型恒温烘干箱，可以烘干滤纸，反复使用，节约资金。 该系列滤油机结构紧凑，体积小，重量轻，使用方便，可操作性强，性能可靠，过滤效果好，是您油品处理的良好、经济实惠的选择。 用途 本机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库及有关工厂企业对变压器油、电容器油等各种绝缘油以及液压油、润滑油进行过滤，去除其中的杂质和水份，提高油液的各种性能。对于粘度较高的油液，也可以采用加热降低其粘度的方法进行过滤，具有良好的净化作用，既节约成本，又保护了环境，是理想的节油回收设备。特别适用于大型进口设备的润滑冷却系统的净化，能保证设备的正常运转，延长机内昂贵的进口油的更换周期。 主要结构形式 本机是由齿轮泵、滤清器、安全阀、回油阀、放液水嘴、滤床（包括压力表、滤板、滤框、滤纸、油盘）、前支架、后支架、底盘、拉杆、联轴器及电动机组成，其中滤板、滤框交替地组成各个独立的过滤室，滤纸夹在滤板与滤框之间。被滤油液从滤清器进油孔处吸入，通过滤清器去除较大杂质后，再进入齿轮泵。由电动机通过联轴器带动齿轮泵旋转，使油液压入滤床，通过滤油纸将油中杂质滤净。由于滤油纸的毛细管作用，可以吸收油中残留水份。安全阀的作用是控制管道系统的压力，当油压超过规定值时，安全阀就立即启动，使油液在泵中自行循环，油压不再上升，以确保设备安全运转。回油阀借助齿轮泵进油口的真空作用，将油盘内的余油吸入滤清器。放液水嘴供提取油样。

"供应滤纸、滤油机专用滤油纸"的颜色为白色，定量是1.5（g/m），白度 %为中等，等级是1级，抗张强度为50（KN/M），尺寸是300*300（mm），厚度为1.5（mm），包装说明是纸箱，加工定制为是