

# MKVV32-煤矿用阻燃控制电缆

产品名称	MKVV32-煤矿用阻燃控制电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.10/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MKVV32 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

### MKVV32-煤矿用阻燃控制电缆

矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

2；矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2  
0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯  
MKVV32,MKVV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯  
MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1  
1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

3；矿用控制电缆使用特性；导体的\*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

MKVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆MKVV32-煤矿用阻燃控制电缆

MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

MKVVR矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP 矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

MKV22矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKV32

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆MKV电缆,MKV矿用控制电缆  
MKVP电缆,MKV矿用塑料控制电缆 MKV22电缆,MKV22矿用塑料绝缘电缆 MKV32电缆,MK  
VP2电缆,MKVR电缆,MKVRP电缆,MKV22电缆等规格型号的矿用阻燃控制电缆,\*电缆芯数为2,  
3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> ,(2-10)\*10mm<sup>2</sup> (2-61)\*(0.75-2.5)mm<sup>2</sup>  
MKV22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> MKVP(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>  
(4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> MKVP22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>

MKV32-矿用阻燃控制电缆